

IPC-HDW4300CP-0360-B sesli

3Megapixel Full HD Network IR Mini Audio Dome Kamera (Sesli)



Genel Özellikler

- » 1/3" 3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS
- » H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- » 20fps@3M(2048x1536), 25/30fps@1080P(1920Å~1080)
- » DWDR, Gece/Gunduz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » Çoklu Network izleme: Web g.runtuleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6mm Sabit Lens (isteğe bađlı 2.8 mm, 6mm, 8mm)
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- » IP66, IK10, PoE

IPC-HDW4300CP-0360-B sesli

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDW4300CP-0360-B sesli
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	2052(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2, S/B: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	N/A
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı 2.8mm, 6mm, 8mm)
Maks. Aralık	F1.8 (F2.0, F1.6/F1.6)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	72.5° (90°, 44°, 33.2°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3M(2048'1536)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	
Ana Akım	3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım	D1(1~20fps)/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 56K ~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM
Arayüz	Built-in Mic
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profil S
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	N/A

IPC-HDW4300CP-0360-B sesli

RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Mesafesi	N/A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	«4.5W
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C, Less than 95%RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	107.9mm×84.1mm
Ağırlık	0.4kg