

IPC-HFW4100EP-0360B


1.3 Megapixel Full HD Network IP IR-Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps@1.3M(1280× 960)/ 720P(1280× 720)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE

Ölçüler (mm)



Teknik Özellikler

Model	IPC-HFW4100EP-0360B	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3Megapiksel progressive scan CMOS	
Efektif Piksel	1280(H)/960(V)	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2, S/B: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	N/A	
Kamera Özellikleri		
Maks. Görüş Mesafesi	30M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı 6mm, 8mm)	
Maks. Aralık	F1.8 (F1.8/F1.8)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:70°(46.5°/35°)	
Lens Tipi	Fixed Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1.3M(1280x960)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480)/CIF(352× 288/352× 240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1.3M/720P(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
Ses		
Sıkıştırma Arayüzü	N/A	
Network	N/A	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profil S	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Yuvası	N/A	
RS485	N/A	
Alarm	N/A	
PIR Sensör Mesafesi	N/A	
Genel		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<5W	
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ +60 °C, ≤95% RH	
Koruma Sertifikası	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Boyutlar	168,1mm x 66mm x 58,4mm	
Ağırlık	0,5kg	