

## IVSS7016

### 4U 16HDD AI Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Intel dört çekirdekli işlemci
- Maksimum 512 Mbps gelen bant genişliği
- 256 Kanal IP video erişimi
- RAID 0/1/5/6/10 desteği
- Depolama uzantısı için SAS3.0
- 3 HDMI / 1 VGA video çıkışı

Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IVSS7016 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
Bellek	16GB, 64GB'a kadar
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Yapay Zeka (AI Kameralı)</b>	
Yüz Tanıma	AI kameranın yüz tanıma ve yüz algılama sonucunu gösterme
Meta Veri	Cinsiyet, yaş, ifade, gözlük, bıyık, ağız maskesi bilgilerinin yapılandırılmış verilerini kaydetme
Tetikleyen Olaylar	Zil, anlık görüntü, kayıt vb.
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	256 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 x 3.5mm ses girişi, 1 x 3.5mm ses çıkışı
<b>Ekran</b>	
Arayüz	3 HDMI, 1VGA
Çözünürlük	HDMI1/2/3 : 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA : 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720
Kod Çözme Yeteneği	24-kanal @ 1080P (30 fps)
Çoklu Ekran	Her ekran için 36 bölüme kadar
OSD	Kamera başlığı, zaman, hareket algılama, kayıt
<b>Kayıt</b>	
Bant Genişliği	450Mbps

## IVSS7016

### 4U 16HDD AI Network Video Kaydedici

Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, vb.
Kayıt Modu	Zamanlama (Sürekli, Etkinlik)
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, Snapshot, Zil vb.
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18); kurcalamak
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	8 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback Senkronizasyonu	16 kanal senkronize oynatma, 128Mbps oynatma bant genişliği
Arama Modu	Zaman / Tarih, Video Algılama, Yüz ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	AXIS, Panasonic, Sony, vb.
<b>Network</b>	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Opsiyonel Arayüz	4 Giga Optik Fiber Arabirimi
Network Port Modu	Bağımsız Ethernet Portları, Yük Dengesi, Hata Toleransı, Link Aggregation
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, etc.), P2P
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	16 SAS / SATA HDD, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite, Bağımsız HDD braketleri, çalışırken değiştirilebilir
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal Seviyede HDD'ler tavsiye edilir), Global HDD Etkin Yedek
eSATA	1 eSATA Port
SAS	2 SAS3.0 Ports
<b>Arayüz</b>	
Ön Kapak	Hot-swap mevcut
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 )

## IVSS7016

### 4U 16HDD AI Network Video Kaydedici

RS232	PC İletişimi için, 1 port
RS485	1 Port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Hot-swap
Güç Tüketimi	<70W (HDD Olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	0 ° C + + 45 ° C (+ 32 ° F ~ + 113 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Boyutlar	4U, 482.6mm x 543.4mm x 175mm
Net Ağırlık	20kg (HDD'siz)
Kurulum	Standard 19-inch Rack-mounted
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

# IVSS7016

## 4U 16HDD AI Network Video Kaydedici

