

MCVR5104-GC

4 Kanal 1080P HDCVI Mobil DVR



Genel Özellikler

- » HDCVI/Analog Video Giriş desteği
- » H.264 çift-stream video sıkıştırma
- » 2 kanal 1080P+2 kanal 720P gerçek zamanlı kayıt
- » VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- » 1 SATA HDD, 2 USB2.0 Desteği
- » Aviation connectors adopted
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

MCVR5104-GC

Teknik Özellikler

Model	MCVR5104-GC
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü microprocessor
Çalışma Sistemi	LINUX Tabanlı
Video	
Giriş	4 kanal
Standart	
Analog	NTSC(525Line)
HDCVI	720P/1080P HDCVI Camera
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
Two-way Talk	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	800×600
Ekran Bölünümü	1/4
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	
Kayıt Oranı	
Ana Akım	H.264 / G.711A - 2ch@1080P+2ch@720P(1~25/30fps)
Alt Akım	D1(1~6/8fps)/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama ve Alarm	
Trigger Events	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	7 Kanal
Röle Çıkışı	2 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oy- natma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	

MCVR5104-GC

Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Wireless Network	Dahili 3G/ Wi-Fi module(optional)
GPS	Dahili yüksek doğru GPS module(opsiyonel)
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart
Yardımcı Arayüz	
USB	2 Giriş (Biri Arkada), USB 2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç	6V~36V
Güç Tüketimi	«15W(HDD ile)
Çalışma Ortamı	-10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Ağırlık	2.1KG
Titreşim dayanıklı	5Hz~200Hz: X / Y / Z each direction 5.5 hours
	5Hz~5.5Hz: Vibration amplitude 12.7mm
	5.5Hz~200Hz: 15m/s ²