

PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera



Genel Özellikler

- » 2Mp Progresif Scan CMOS, 33X optik zoom
- » Lazer ile 500m ye kadar Gece görüşü
- » H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- » Max 25/30fps@1080p çözünürlük
- » WDR(DWDR), Gece/Gündüz(ICR), DNR,Oto iris, Oto focus, AWB, AGC,BLC
- » Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS
- » 360° sürekli pan rotasyon, tilt açısı: -15° ~ 90°
- » 128 Preset, 5 Otomatik Tarama, 8 tour, 1 pattern e kadar
- » Eşsiz tasarımıyla Güneş Korumalı ve Silecek
- » Voltaj Koruması (Anti-surge), Yıldırım Koruması
- » EMC testlerinden geçmiştir
- » IP67 Waterproof
- » ONVIF 2.2 Profil

Teknik Özellikler

Model	PRO-MP500L33BA
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progresif Scan CMOS
Efektif Piksel	1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/6~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli : 0.025 lux (F1.6, 50IRE) Siyah&Beyaz : 0.0025lux (F1.6, 50IRE)
S/N Oranı	50dB'den daha fazla
Kamera Genel Özellikler	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz
WDR	/
Arka Işık Telafisi	ON / OFF
Beyaz Dengesi	Otomatik / ATW / Manuel / Kapalı / Açık
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel / Maks
Parazit Azaltma	3D DNR
Özel Alan Maskeleyme	8 Alan kadar

PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera

Zoom	33x optik
Lens	
Odak Uzunluğu	4.5 ~ 148.5 mm
Maksimum Aralık	F1.6 ~ F5.3
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Görüntüleme Açısı	H: 63.52° ~ 2.13°
PTZ	
Gece Görüş Mesafesi	Lazer ile 500 m
Pan/Tilt Aralıkları	Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik flip
Manuel Hız Kontrolü	Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Maksimum 300° /s
Preset	128
Otomatik Tarama	5 , OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı
Cruise Tarama	8 , her biri 10 preset pozisyonu destekler
Pattern Turu	1 pattern veya 200 komut
Hız Ayarları	Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu
Güç Kaybında Sistem Kurtarma Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/	
	Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir
Hareketsizlik Anı	Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/
	Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir
Sürelili Görev	Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/
	Pattern otomatik tarama
Video	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /
	D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P / 720P(1 ~ 25/30fps)

PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera

Alt Akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	1 Mbps~10 Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.722 / G.711
Arayüz	1 kanal giriş /1 kanal çıkış
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS
ONVIF	ONVIF Ver. 2.2
Kullanıcı Erişimi	Minimum 5 kullanıcı
AUX Arayüzü	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
RS422	1
Alarm	1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel)
Lazer	
Mesafe	500 m
Güç Tüketimi	≤7W
Işık Açısı	2°~40°
Dalga Boyu	808nm
Çalışma Sıcaklığı	-33°C ~ 70°C
Güç Kaynağı	12V
Ağırlık	500g
Genel	
Güç	AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte
Güç Tüketimi	≤80W
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 60°C; Çalışma Nemi: ≤90% RH
Koruma Seviyesi	IP67
Ölçüler	205(U) x 215(G)x348.5(Y) mm
Yapı	Alüminyum Alaşım
Ağırlık	7.0 kg

PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera
