

TPC-PT8320KB-3155Z38

Uzun menzil Hybrid Network PTZ Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 2Mp progresif scan Exmor CMOS
- » Maks 30fps@1080P çözünürlük
- » Güçlü 38x optik zoom
- » 336 * 256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » 5x Optik Zoom (Termal)
- » ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- » Akıllı Alarm Çıkışı
- » Uzun menzilli etkili mesafe
- » Dahili 7/2 alarm giriş / çıkış
- » Micro SD Hafıza(Maks 128G)
- » H.264 / MJPEG çift codec desteği
- » IP 66

TPC-PT8320KB-3155Z38

Teknik Özellikler

Model	TPC-PT8320KB-3155Z38
Termal Kamera	
Dedektör tipi	Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Piksel	336(H) x 256(V)
Piksel boyut	17µm
Termal Hassasiyet	«50mK@f/1.0
Spektral Aralık	7.5 @ 13.5um
Lens	
Odak uzunluğu	31mm~155mm
Görüş Açısı	11.25°x8.5° - 2.25°x1.7°
Etkili Mesafesi	
İnsan	Algılama: 6000m, Tanıma: 1500m, Kimlik: 800m
Araç	Algılama: 15000m, Tanıma: 5000m, Kimlik: 2500m
Kamera Özellikleri	
Dijital Zoom	24x
Renk Paletleri	Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire / Fusion/ Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 vb.
ROI	Mevcut, Özel alanlar
Kamera	
Görüntü Sensör	1/3" Exmor CMOS
Etkifli Piksel	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6(IR Açık)
S/N Oranı	> 50dB
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
Gece/Gündüz	Oto(ICR) / Renk / S/B
Arka Işık	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16X
Lens	
Odak uzunluğu	20mm ~ 750mm(38x Optical zoom)
Odak Kontrol	Oto / Manuel
Görüş Açısı	H: 41.5° ~ 1.1°
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
Video	
Sıkıştırma	H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG
Frame Oranı	Ana Akım Termal:720P(default)/ 1280*1024, Görüntü: 1080P(default)/720P Alt Akım Termal:640*360 (default)/ 640*512, Görüntü: D1 (default)/CIF
Bit Oranı	H.264: 56K ~14Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711mu

TPC-PT8320KB-3155Z38

Arayuz	1 / 1 kanal Giriş
Akıllı Fonkyonlar	
Otomatik Tarama	Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne
IVS	Tehlike Bölgesini Geçme, Bırakılmış Objeye Algılaması, Eksik Objeye Algılaması, Eşik alarmı (sıcaklık farkına dayalı),
Tarama Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs.
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sürekli; Tilt: -38° ~ 80°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 100° /s ; Tilt: 0.1° ~ 40° /s
Preset Hızı	Pan: 0.1° ~ 100° /s ; Tilt: 0.1° ~ 40° /s
Preset	200
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
AUX	
Memory Slot	Micro SD, Maks 128GB
RS485	Mevcut
Alarm	7/2 kanal giriş / çıkış
Genel	
Güç kaynağı	AC24V
Güç tüketimi	«100W
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+70°C, Çalışma Nemi ≤90% RH
Koruma Sertifikası	IP 66