



- \*Endüstriyel, 8 \* 10 / 100M RJ45 port, 2 gigabit TP / SFP port.
- \*8 PoE bağlantı noktası IEEE802.3af hem de IEEE802.3at'ı destekler.
- \*Full-duplex Mod için IEEE802.3x akış kontrolünü destekler
- \*RJ-45 bağlantı noktası Otomatik MDI / MDI-X'i destekler.
- \*Otomatik MAC adresi görme
- \*Güç / bağlantı / faaliyetin izlenmesi için LED göstergeli tak ve çalıştır, kullanımı kolay
- \*DIN35 ray tipi kurulum yöntemi sağlar
- \* sınıfa kadar elektromanyetik uyumluluk standardı 40 IP40 koruma sınıfı.

### Teknik Özellikleri

| Cihaz                        |   | Genel                     |  |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>Bağlantı</b>              | 10-port Industrial PoE Switch with 8 PoE Ports  | <b>Enerji tüketimi</b>    | Max 10W  |
|                              | 8x 10/100 POE port 1x gigabit TP/SFP combo ports, 1x optik port   | <b>LED göstergeleri</b>   | Tüm cihaz: PRW (power);<br>Her port; bağlantı, POE çalışma durumu  |
| <b>Ağ protokolü</b>          | IEEE 802.3i 10BASET<br>IEEE 802.3u 100BASETX<br>IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3af DTE Power via MDI<br>IEEE 802.3af/at | <b>POE enerji</b>         | PoE Standard:IEEE802.3af/at<br>Single PoE Port Power Output: 30W max<br>8 PoE ports, auto detect AF/AT devices<br>PoE Port Output Voltage: DC48-57V<br>Power Pin Assignment:1,2+/3,6- (Default);<br>4,5+/7,8- (Option) |
| <b>Transfer modu</b>         | Store-and-forward   | <b>Enerji giriş</b>       | 100~240V ~ 50~60Hz 0.6A  |
| <b>Bandwith</b>              | 5.6G (Blokajsız)  | <b>Boyutlar / ağırlık</b> | (LxWxH):165*148*54mm/1Kg   |
| <b>Mac adres boyutu</b>      | 16K   | <b>Çalışma dereceleri</b> |  |
| <b>MTBF</b>                  | 300,000 saat  | <b>Çalışma sıcaklığı</b>  | -40 °C ~ + 80 °C   |
| <b>Ağ gecikmesi</b>          | Max 20ms  | <b>Depolama sıcaklığı</b> | -40 °C ~ + 85 °C   |
| <b>Paket bellek hafızası</b> | 2,75M   | <b>Nem</b>                | 10% ~ 90%, bağıl   |
| <b>İletim mesafesi</b>       | 25km (double çift optik, single varsayılan)   | <b>Çalışma nem</b>        | % 5 ~ 95, yoğuşmasız   |
|                              |   | <b>Depolama nem</b>       | % 5 ~ 95, yoğuşmasız   |
|                              |   | <b>Garanti</b>            | 2 yıl  |

