

# Dome IP Kameralar

## DP22CD1792PF-D

DUNLOP®

- 550TVL Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 704 x 576 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- Geliştirilmiş H.264 Video Sıkıştırma Teknolojisi ile Yüksek Kalite
- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 3.5~9mm@F1.2 Yüksek Kaliteli Lens
- Lokal Kayıt için Yüksek Kapasitede SD/SDHC Kart Desteği ( 32Gb )
- Elektronik Day-Night Desteği
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Hareket Algılama ve Uyarı Sistemleri Desteği
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları



### Teknik Özellikler

VIDEO		
Resim Sensörü		1/3" Sony Super HAD CCD
Toplam Piksel		795(H) x 596(V)
Çözünürlük		550TVL
Minimum Işık Seviyesi		0.1Lux @ F1.2
S/N Oranı		48dB
Day/Night		Elektronik
Arka Işık Kontrolü		Açık / Kapalı
Elektronik Shutter		1/50 ~ 1/100.000s
PERFORMANS		
Kayıt	Çözünürlük	4CIF / DCIF / 2CIF / CIF
	Sıkıştırma	H.264
Network	Kayıt Hızı	1/16 ~ 25 fps ( 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF )
	Transfer Hızı	1/16 ~ 25 fps ( 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF )
	Maksimum Kullanıcı	6 Kullanıcı
	Protokol Desteği	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE ( FTP, SMTP, NTP, SNMP eklenebilir )
	Stream Türü	Video veya Video & Ses olarak ayarlanabilir
	Bit Rate	32Kbps~8 Mbps
	Dual Stream	Main / Sub Stream
	Ethernet	RJ 45 10/100Mbit
Görüntüleme	IVMS-2000 / IVMS-4000 / IE / Cep Telefonu ( iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java )	
Şifre Koruması		2 Seviye 16 Kullanıcıya kadar
Saat Ayarı		NTP, PC Saat Senkronizasyonu, Manuel Senkronizasyon
Firmware Güncelleme		IE, Client, TFTP Server
IP Adres Ayarı		IP Finder Yazılımı ile kolay kurulum
BAĞLANTI ARAYÜZÜ		
Monitör	Çıkış	CVBS 1.0 Vp-p Kompozit 75Ω
Ses	Giriş	1 kanal 3.5mm ses arayüzü ( 2.0~2.4 1Vp-p 1KΩ )
	Çıkış	1 kanal 3.5mm ses arayüzü ( Hat seviyesi, 600Ω )
	Sıkıştırma	OggVorbis
Alarm	Giriş	1 Kanal sinyal girişi
	Çıkış	1 Kanal röle çıkışı
	Uzak Bildirim	Client software
PTZ Kontrol		RS 485 (T+, T-)
Lokal Kayıt		Dahili SD / SDHC Kart Slotu 1 ~ 32Gb destekler
GENEL		
Lens		3.5 ~ 9mm @ F1.2 Sabit İris Lens
Çalışma Voltajı		DC 12V / 300mA / 4W Maksimum
PoE Beslemesi		Dahili 802.3af desteği
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi		RH %90 Daha az
Boyutlar (WxHxD)		63 x 59 x 114mm
Ağırlık		650g
DİĞER		
Yazılım		256 Adet cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği
Dual Stream	Main Stream: Kayıt +Transfer Sub Stream: Transfer	İnternet hızının yeterli olmadığı sistemlerde, video transferi için kayıt ayarlarını etkilemeden ayrı bir stream yaparak hızlı video transferi sağlar. Kalite, Çözünürlük, Resim sayısı, Bit Rate olarak ayarlanabilir.
Network Transfer (LAN)	İnternet Explorer	6 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir
	Client Yazılımı	MultiCast protokolü ile kullanıcı sayısı artırılabilir
	NVR Yazılımı	Dunlop Hardware kartların yazılımı üzerinden yayın yapılarak kullanıcı sayısı artırılabilir
Network Transfer (WAN)	İnternet Explorer	6 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir
	Client Yazılımı	Stream server yazılımı ile kullanıcı sayısı artırılabilir
	NVR Yazılımı	Dunlop Hardware kartların yazılımı üzerinden yayın yapılarak kullanıcı sayısı artırılabilir

64 KANAL  
ÜCRETSİZ  
YAZILIM  
+  
MERKEZDEN  
SINIRSIZ KAMERA  
KONTROLÜ