

- 4 Kanal Video 1 Kanal Ses
- 4 Analog + 2 IP Kamera
- 4 IP Kamera Kayıdı
- 1024 x 768 çözünürlüğünde VGA Çıkışı
- 4 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, CVBS Monitör ve Spot Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet SATA Portu ile 2TB HDD
- Pentaplex Çalışma Özelliği
- Kullanıcı Yetkilendirme, Dosya Kilitleme
- 24 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



**4 Kanal NVR
6 Kanal Hybrid DVR**

H-264
720p HD
Real Time Kayıt



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| Analog Video | Giriş | 4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω |
| IP Video | Giriş | 4 Kanal 4CIF veya 2 Kanal HD IP Kamera |
| HYBRID Video | Giriş | 4 Kanal Analog + 2 Kanal IP veya Sadece 4 Kanal IP Kamera |
| Canlı | Görüntüleme Hızı | Real-Time |
| | Çözünürlük | 704 x 576 |
| | Çoklu Ekran Gösterimi | 1 / 4 / 9 |

PERFORMANS

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| Kayıt | Sıkıştırma Formatı | H.264 |
| | Kayıt Hızı | 150 Fps |
| | Kayıt Çözünürlüğü | 352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P |
| | Kayıt Modu | Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket |
| | Üzerine Yazma | Açık / Kapalı |
| | Pre-Alarm | 5 sn ~ 30 sn |
| | Post Alarm | 5 sn ~ 10dk |
| Kayıt İzleme | Arama Modu | Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya |
| | Pleybek Fonksiyonu | İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom |
| Network | Transfer Hızı | 1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir |
| | Band Genişliği | 32kbps ~ 8mbit arasında ayarlanabilir |
| | Çoklu Stream | H.264 (Dual Stream) |
| | Kullanıcı Sayısı | 24 Kanal Video Transferi |
| | Protokol Desteği | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, HTTP, NTP, SMTP, Multi Cast, SADP |
| Depolama | Görüntüleme | Client Yazılımı / İnternet Explorer / Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java) |
| | Maksimum Kapasite | 2 Tb |
| Yedekleme | Dahili HDD | 1 Adet SATA HDD Portu |
| | Arayüz | USB / Network (IE ve Client) |
| Güvenlik | Dosya Formatı | MP4 |
| | Şifre Koruması | 2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı) |
| Güvenlik | Video Koruması | WaterMark / Dosya Kilitleme |

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Görüntüleme | Monitör | VGA (1024 x 768) / 1 Kanal CVBS / Spot Çıkışı |
| | Ses | Giriş / Çıkış |
| Alarm | Sıkıştırma Formatı | OggVorbis |
| | Giriş / Çıkış | 4 Kanal / 1 Kanal |
| Bağlantılar | Bilgilendirme | E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme |
| | Ethernet | RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü |
| | Seri Port | - |
| | PTZ Kontrol Portu | RS-485 |
| | USB | 2 port USB 2.0 |
| DVR Kontrol | Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye | |
| PTZ Kamera Protokolleri | | Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb. |

GENEL

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Elektriksel | Çalışma Voltajı | DC 12V / 20W |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90% |
| Mekanik | Boyutlar / Ağırlık | 315 x 45 x 230mm / 2.5Kg |
| | Rack Mount kit | - |
| Dil | | Türkçe / İngilizce |
| DİĞER | | |
| Yazılım | | 256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım |
| Uyumluluk (HYBRID) | | Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği |