

Network infrared Bullet Kamera

DP-22CD1032-I

3 MP IR MİNİ BULLET KAMERA

DUNLOP®



Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux @ (F1.2 AGC ON)Siyah Beyaz : 0 Lux @ (IR Led ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	52dB den daha iyi
Lens / Lens Montajı	4mm @ F1.2 (6mm, 12mm opsiyonel) / M12
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir (True Day & Night)
Görüntü Azaltma (DNR)	3D DNR
WDR	D-WDR
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (ISCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP, IPv6, SIP opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	10 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Kablosuz Haberleşme	-
Alarm Giriş Çıkış	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-25°C ~ 60°C / 95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / PoE	12V DC / 802.3af standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 5.5W
Koruma Sınıfı	IP66
Led Sayısı	30 Adet
Aydınlatma Mesafesi	20 ~ 30m
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	60.4 x 76.9 x 139.2 mm
Ağırlık	500gr

Genel Özellikler

3mp Görüntü Kalitesi

2048 x 1536 Çözünürlükte 12.5fps Görüntüleme

1280 x 960 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

4mm Megapiksel Sabit Lens

D-WDR, 3D DNR Fonksiyonları ile iyileştirilmiş Görüntü

Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Dahili 30 Adet IR Led ile 30m Aydınlatma

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Weather Proof IP66 Standardında Koruma

Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları
(iVMS Yazılımları)

Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve
SDK desteği.

