

Network Dome Kameralar

DP-22CD17153-E

2 MP NETWORK MİNİ DOME KAMERA

DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1600 x 1200 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1280 x 960 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkânı
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Elektronik Day & Night
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet (802.3af Standart)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 4mm @ F1.8 (2.8, 6.8mm opsiyonel) Lens
- Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.5 Lux @ (F1.2, AGC ON Sens-up x 5) Siyah Beyaz : 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON Sens-up x 5)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	48dB
Lens Montajı	4mm @ F1.8 (2.8, 6.8mm opsiyonel)
Auto IRIS	-
Day & Night	Elektronik
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maks. Çözünürlük	1600 x 1200
Frame Hızı	12.5fps (1600 x 1200), 12.5fps (1600 x 912), 25fps (1280 x 960)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Destekler
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	-
Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	-
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 4W
Koruma Standardı	IEC60068-275h, 50J; EN50102, IK10 a kadar
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	99.9 x 97.5 x 46.5 mm
Ağırlık	250gr

