

Network MP Infraredli Kameralar

DP-22CD18254F-E

3 MP NETWORK IR KAMERA

DUNLOP®



Genel Özellikler

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2048 x 1536 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet (802.3af Standart)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 2.7 ~ 9mm Varifocal Auto İris Megapiksel Lens
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.6 Lux @ (AGC ON) Siyah Beyaz: 0.7Lux @ (AGC ON) / 0Lux IR Led ON
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	48dB
Lens Montajı	2.7 ~ 9mm @ F1.6 Megapiksel Lens
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir (True Day&Night)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1600 x 1200)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleyme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil (Iphone, İpad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir)
Dual Stream	Destekler
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	-
Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	-
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 9.5W
Koruma Standardı	IP66
Aydınlatma Mesafesi	20 ~ 30m
Led Sayısı	42 Adet IR Led
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	98 x 88.58 x 328.79 mm
Ağırlık	1700gr

