

**DUNLOP®**



### Genel Özellikler

- 1/3" Type solid State Progressive Scan CCD
- 1280 x 720 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- True Day & Night ( IR CUT Filtresi içerir )
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)
- 4.7 ~ 84.6mm Lens İle 18X Optik 12X Dijital Zoom
- Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için Profesyonel WDR
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- 256 Tanımlanabilir Preset Noktası
- Patrol, Pattern, Pan Scan vb. Tarama Fonksiyonları
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Lokal Kayıt için SD/SDHC Kart Desteği
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için ONVIF, PSIA, CGI ve SDK desteği.

### Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Progroressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli:0.05 Lux @ F1.4 / Siyah Beyaz: 0.005 Lux @ F1.4
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/10,000s
Gürültü Azaltma (DNR)	Off / Normal (3D-DNR)
Kazanç Kontrolü (AGC)	Auto / Manuel
Arka Işık Ayarı (BLC)	On / Off
Beyaz Ayarı (WB)	Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
Zoom Değeri	20 x Optik / 16x Dijital
Lens	4.3 ~ 86mm
Day&Night	True Day & Night (IR CUT Filtresi İçerir )
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 alaw / G.711alaw/G.726
RESİM	
Maks. Çözünürlük	1280 x 960
Frame Hızı	25fps (1280x960)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
Mouse Kontrolü	3D Akıllı Mouse Kontrolü Destekler
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Web Browser'lar / Mobil ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	IPv4,HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE(HTTPS optional)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	10 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal
Haberleşme	RJ45 10 M/100 M Ethernet portu / RS-485 portu / Fiber (Opsiyonel)
Alarm Girişi / Çıkışı	7 Alarm girişi / 2 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
PAN / TILT	
Pan / Tilt Açısı	360° Pan / -5° ~ 90° Tilt Açısı ( Oto Flip Destekler )
Pan Hızı	Manuel 0.1° ~ 300°/sn   Preset Speed 540°/sn
Tilt Hızı	Manuel 0.1° ~ 240°/sn   Preset Speed 400°/sn
Preset Sayısı	256
Pattern	4 Tanımlanabilir Pattern her Pattern için 10dk Kayıt Yapma
Patrol	8 Tanımlanabilir Patrol Her Patrol 32 Preset Noktası İçerir
Tarama Fonksiyonları	Preset, Patrol, Pattern, Pan Scan, Tilt Scan, Random Scan, Frema Scan
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-30°C ~ 65°C / 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	24V AC /3A ( 12V DC /3.3A Opsiyonel ) / Maks. 20W ( 30W Isıtıcı Dahil)
Koruma Sınıfı	IP66 / TVS 4000V Yıldırım, Akım ve Voltaj koruması
Boyutlar	Φ220x325.5 mm
Ağırlık	5000gr

PSIA ONVIF

