

# Network Kayıt Cihazları

## DP-2616NI-ST / DP-2716/32NI-ST

## NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

DUNLOP®

16 Kanal / 32 Kanal Network Kamera Kayıdı

5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

1 Adet Gigabit Ethernet Portu

2 / 4 Adet SATA Portu ile 8 / 16TB HDD

ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

128 Kanal Video Transferi

DP-27 Serisi NVR lar için E-Sata Yedekleme Desteği

16 Kanal için 100mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

32 Kanal için 200mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi



### Teknik Özellikler

#### DP-2616NI-ST

#### DP-2716NI-ST

#### DP-2732NI-ST

#### GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-		
IP Video	Giriş	16 Kanal	16 Kanal	32 Kanal
HYBRID Video	Giriş	-	-	-
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real Time		
	Çözünürlük	1920 x 1080p ye kadar		
	Çoklu Ekran Gösterimi	Çeşitli Ekran Modları		

#### PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	400 Fps	400 Fps	800 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı		
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn		
	Post Alarm	5sn ~ 10dk		
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya		
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom		
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir		
	Band Genişliği	32kbps ~ 8mbit arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	Kanal Video Transferi 128 Kanal		
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6		
Görüntüleme	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu ( iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, )		
	Maksimum Kapasite	8Tb	16Tb	
Yedekleme	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu	4 Adet SATA Portu	
	Arayüz	USB / Network (IE ve Client)	USB / Network (IE ve Client) / E-Sata / DVD-R/W (Opsiyonel)	
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4		
	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)		
Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme			

#### BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / BNC Çıkışı		
	Ses	Giriş / Çıkış	1 Kanal / 1 Kanal	1 Kanal / 2 Kanal
Alarm	Sıkıştırma Formatı	-		
	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 2 Kanal	16 Kanal / 4 Kanal	
Bağlantılar	Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme		
	Ethernet	RJ-45 10 /100 /1000 Mbps Ethernet Arayüzü		
PTZ Kamera Protokolleri	RS-232			
	PTZ Kontrol Portu	RS-485		
	USB	2 port USB 2.0 Ön Panel	3 port USB 2.0	
	NVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / IP Klayve		
	Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.			

#### GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100~240VAC, 47~63Hz, 3A / < 13W	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz / <40W	
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%		
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	445 x 261 x 44.5 mm / 4 Kg daha az.	445 x 390 x 90 mm / 4 Kg daha az.	
	Rack Mount kit	-		
Dil		Türkçe / İngilizce		
Diğer				
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım		
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği		