



Model	EZN 3260	EAN 3300
Mega Piksel	2 Mega Piksel	3 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/3" Full HD Progressive Scan CMOS	1/2.8" Full HD Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080	2048 x 1536
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
Frame Hızı	30 Fps & 1920 x 1080	15 Fps & 2048 x 1536
Lens	3-10 mm Varifocal Auto İris Motorize Lens	CS/C
Minimum Işık Oranı	0 Lux / F1.3 (IR Led Açık)	Color:0,1 Lux/F1.2-B&W:0,02 Lux/F1.2
IR Led Sayısı	44 IR Led	-
Gece Görüş Mesafesi	35-40 mt.	-
Day&Night	True Day&Night	True Day&Night
3-DNR / WDR	Var / Var	Var / -
Shutter Hızı	2 ~ 1/50.000 sn	1 ~ 1/66.000 sn
S/N Oranı	>50 dB	>50 dB
Maskeleme	Var	4 Bölge
Region Of Interest	Var	Var
SD Card	Micro SD/SDHC Slot	Micro SD/SDHC Slot
Ses Sıkıştırma Metodu	G.711	G.711
Ses Akışı	2 Yollu İletim	2 Yollu İletim
PoE	PoE IEEE 802.3af	PoE IEEE 802.3af
Alarm Giriş/Çıkış	1/1	1/1
Dayanıklılık Standardı	Vandal Proof	-
Çalışma Voltajı	DC 12V: 9 W(IR Led On)	DC 12V: 5 W
Network Protokol	TCP/IP, Ipv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, IGMP, ARP, ONVIF, PSIA	TCP/IP, Ipv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, IGMP, ARP, ONVIF, PSIA
Koruma Sınıfı	IP 66	-
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +55°C	0°C ~ +50°C
Ebatlar	105.5ø x 359.5 mm	117 mm x 56 mm x 68 mm
Ağırlık	1620 gr	410 gr



- ◆ 3 Mega Piksel (2048x1536) çözünürlüğünde Full HD görüntü kalitesi.
- ◆ Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı.
- ◆ Çift yönlü ses transferi ve alarm giriş çıkışları.

