

3 MP IP
KAMERALAR

EDN 3340 3 MP IP Kamera

3 Mega Piksel Full HD
H.264/MJPEG
PoE
True Day&Night (ICR)
WDR / 3-DNR



EverFocus®



- 3 Megapixel (2096 x 1561) çözünürlüğünde full HD görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjisi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapımadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilme.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı.
- Yüksek performanslı gürültü filtreleme özelliği sayesinde tasarruflu depolama imkanı.
- Çift yönlü ses transferi.
- Alarm giriş/çıkışları.
- H.264/MJPEG formatında video sıkıştırma.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

| Model | EDN 3340 |
|-------------------------|--|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Full HD Progressive Scan CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2096 x 1561 (3 MegaPiksel) |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Lens | 3-9 mm Varifocal Auto İris |
| Frame Hızı | 2096x1561 @ 15 Fps |
| Görüntü Açıları | Yatay: 96,4 ~ 31,7 - Dikey: 69,6 ~ 23,7 - Çapraz: 128,2 ~ 39,7 |
| Minumum Işık Oranı | 0 Lux F1.2 (IR Led Açık) |
| Day&Night | Var |
| ICR Kontrol (True D&N) | Var |
| Shutter Hızı | 1~1/10.000 sn |
| 3-DNR | On/Off |
| Maskelme | Var |
| Görüntü Ayarları | Compression, Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation, Hue, White Balance, Exposure Control, BLC, Rotation, Mirroring of Images, Text and Image Overlay, AGC, AWB |
| S/N Ratio | >50dB |
| Desteklenen Protokoller | TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPs, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, ARP, ONVIF, PSIA |
| 3-DNR | On/Off |
| Hareket Algılama | On/Off |
| Sabotaj Alarmı | On/Off |
| Çift Yönlü Ses | Var |
| Ses Sıkıştırma Metodu | G.711/G.726 |
| Alarm Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Olay Tetikleme | Alarm Giriş, Manuel Tetik, Hareket Algılama, Sabotaj |
| Network | 10 Base- T/100 Base - TX Auto Negotiation, RJ 45 Socket Support MDIMDI/X Auto Crossover Function |
| PoE | Var, 802,3af |
| Olay Bildirimleri | Trigger Alarm Output, Send Mail Notification, Upload Video to FTP, Record Video to PC and Network Alarm |
| Güç İhtiyacı | 12V DC/PoE |
| Güç Tüketimi | 12V DC 7,44 W (IR Led Açık) - PoE 8,45 W (IR Led Açık) |
| Nem Oranı | %20 ~ %80 Yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +50°C |
| Ağırlık | 1,08 Kg |