



EQ 550



EQ 300E



EI 350

ÖZELLİKLER

EQ 550

EQ 300E

EI 350

ÖZELLİKLER	EQ 550	EQ 300E	EI 350
Görüntü Sensörü	1/3" Sony Interline Transfer Super HAD CCD	1/3" Sony Super HAD CCD	1/3" Sony Interline Transfer Super HAD CCD
Sinyal Sistemi	PAL	PAL	PAL
Piksel Sayısı	752 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)
Yatay Çözünürlük	560 TV Lines	520 TV Lines	560 TV Lines
Lens	CS / C	CS / C	3.8mm-9.5mm Manuel İris Lens
AES	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
BLC	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
AGC	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Açık / Kapalı Seçilebilir
S/N Oranı	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)	48 dB' den Fazla (AGC Kapalı İken)
Minimum Işık Oranı	0,002 Lux(SENS-UPx128) 0,25Lux /F 1,2	0,4 Lux /F 1,2	0,5Lux /F 1,2
Oto İris Lens	Seçilebilir Video / DC	Seçilebilir Video / DC	Seçilebilir Video / DC
Shutter Hızı	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 sn.
AWB	Açık / Kapalı Seçilebilir (OSD)	Açık / Kapalı Seçilebilir	Otomatik
Senkronizasyon	Dahili	Dahili	Dahili
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm.	1,0 Vp-p 75 Ohm.	1,0 Vp-p 75 Ohm.
Güç İhtiyacı	200~240VAC (Opsiyonel 12V)	DC 12V - AC 24V	200~240VAC (Opsiyonel 12V)
Güç Tüketimi	5 Watt	250mA	250mA
Güç Girişi	Fiş	Klemens	Jack
Video Bağlantısı	BNC	BNC	BNC
Çalışma Isısı	-10°C+50°C	0°C +50 °C	-10°C+50°C
IR Cut Filtre	Var	Yok	Yok
OSD Menü	Var	Yok	Yok
Day Night	Var	Var	Var
Ses	Var	Var	Opsiyonel
Ağırlık	532 gr.	322 gr.	300 gr.