

KAYIT
CİHAZLARI

EMV Serisi Mobile DVR'lar

4/8/12 Kanal Video Girişi
H.264
G Sensör
Şok ve Titreşim Önleyici
WiFi

EverFocus®



EMV 1200W
EMV 800W



EMV 400W

- 4/8/12 kanal video ve ses kaydı
- H.264 sıkıştırma formatı ve ağ kullanımı
- Ön ve arka panelden video çıkışları
- Grafikselle kullanıcı ara yüzü tasarımı
- Şok ve titreşim direnci için tasarlanmış özel BNC ve RCA konnektörler
- Gömülü 3 eksenli G-sensör fonksiyonu, X/Y ve Z eksenleri için ayrı programlanabilir alarm seviyeleri
- İsteğe bağlı harici GPS alıcısı ile hız ve coğrafi sınırları izleme
- 4/8/12 adet kamera için güç çıkışı
- 2,5" ve 3,3" SATA HDD desteği
- Network bağlantısı yapıldığında alarm durumlarını e-Mail atma özelliği
- Pre-Alarm özelliği



Model	EMV 1200W	EMV 800W	EMV 400W
Video Formatı	NTSC/PAL		
İşletim Sistemi	Embedded Linux&GUI		
Video Girişi	12 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	8 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	4 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)
Main Monitör	1 BNC: Arka Panel 1 RCA: Ön Panel		
Call Monitör	1 BNC: Arka Panel		-
Video Sıkıştırma Formatı	H.264		
Kayıt Çözünürlüğü	NTSC: 720x480 / 720x240 / 360x240 PAL: 720x576 / 720x288 / 360x288		
Gösterim Modları	Tam/4/9/12/Atlamalı	Tam/4/8/Atlamalı	Tam/4/Atlamalı
Desteklenen HDD Sayısı	1x SATA HDD (2,5" veya 3,5")		1x SATA HDD (2,5")
Ses Giriş	12 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	8 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	4 Kanal (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)
Ses Çıkış	1 Adet RCA Ön Panel/1 Adet RCA Arka Panel		1 Adet RCA Ön Panel
Alarm Giriş	12 Giriş (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	8 Giriş (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)	6 Giriş (Titreşime Dayanıklı Kilitlenen Konnektör)
Alarm Çıkış	2 Adet		
Kayıt Hızı (Fps)	D1: 100 Fps 2CIF: 200 Fps CIF: 400 Fps (Dublex)	D1: 200 Fps 2CIF: 400 Fps CIF: 800 Fps	D1: 50 Fps 2CIF: 100 Fps CIF: 200 Fps
Kayıt Modları	Sürekli/Olay/Sürekli+Olay		
Kayıt Kalitesi	Ayarlanabilir 5 Kademe		
Pre-Alarm	Opsiyonel: 5 Sn		
Kayıt İzleme Hızı	D1: 100 Fps 2CIF: 200 Fps CIF: 400 Fps (Dublex)	D1: 200 Fps 2CIF: 400 Fps CIF: 800 Fps	D1: 50 Fps 2CIF: 100 Fps CIF: 200 Fps
Kayıt Arama	Zamanlı/Olay Arama		
Kayıp Video Algılama	Var		
Alarm Durumları	Fan arızası, Sabit disk sıcaklığı, Sabit disk hatası, Hard disk dolu, Hard disk kayıp, Güç kesintisi, Network kesintisi, GPS kaybı, GPS hızı, G sensör limit		
E-posta	Alarm ve Olaylarda Çoklu E-posta		
G-sensör	Gömülü 3 Eksen		
GPS Fonksiyonu	Opsiyonel		
Kontrol Yöntemleri	Kumanda, USB Mouse, Network		
Watchdog Fonksiyonu	Var		
Network	RJ 45, 10/100 Mbps; 802.11b/g WiFi, TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMT/SSL/POP3/HTTP/NTP		
RS 232	Var (2 Adet)		
RS 485	Var		
USB 2.0	Var (3 Adet)		
Çalışma Voltajı	10V ~ 32V DC		
Çalışma Isısı	-40°C ~ +55°C		
Ağırlık	3,65 Kg		2,15 Kg