

KAYIT
CİHAZLARI

EMV Serisi Mobile DVR'lar

2/4 Kanal Video Girişi
H.264
G Sensör
SD Card

EverFocus®



EMV 400S



EMV 200

- 2/4 kanal video ve ses kaydı
- H.264 sıkıştırma formatı ve ağ kullanımı
- Grafikselsel kullanıcı ara yüzü tasarımı
- Gömülü 3 eksenli G-sensör fonksiyonu, X/Y ve Z eksenleri için ayrı programlanabilir alarm seviyeleri
- İsteğe bağlı harici GPS alıcısı ile hız ve coğrafi sınırları izleme
- Network bağlantısı yapıldığında alarm durumlarını e-Mail atma özelliği
- Pre-Alarm özelliği
- Tak-Çalıştır SD/SDHC/SDXC Kart ile kayıt etme imkanı
- Alarm giriş ve çıkış özelliği

Model	EMV 400S	EMV 200
Video Formatı	NTSC/PAL	
İşletim Sistemi	Embedded Linux&GUI	
Video Girişi	4 Kanal	2 Kanal
Main Monitör	1 Kanal	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264	
Kayıt Çözünürlüğü	NTSC:720x480 / 720x240 / 360x240 PAL:720x576 / 720x288 / 360x288	
Kayıt Depolama	1xSD/SDHC/SDXC Kart	1xSD Kart
Ses Giriş	4 Kanal	1 Kanal
Ses Çıkış	1 Kanal	
Alarm Giriş	4 Kanal	1 Kanal
Alarm Çıkış	1 Kanal	
Kayıt Hızı (Fps)	D1: 100 Fps 2CIF: 200 Fps CIF: 400 Fps	D1: 50 Fps
Kayıt İzleme Hızı	D1: 100 Fps	D1: 50 Fps
Kayıt Modları	Sürekli/Olay/Sürekli+Olay	
Kayıt Kalitesi	Ayarlanabilir 5 Kademe	-
Pre-Alarm	Opsiyonel: 5 Sn	-
Kayıp Video Algılama	Var	
Kayıt Arama	Zamanlı/Olay Arama	
Alarm Durumları	SD/SDHC/SDXC Kart arızası, Kart sıcaklığı, Kart dolu, Kart kayıp, Güç kesintisi, Network kesintisi, GPS kaybı, GPS hızı	Fan arızası, Kart arızası, Kart Sıcaklığı
E-posta	Alarm ve Olaylarda Çoklu E-posta	-
G-sensör	Gömülü 3 Eksen	-
GPS Fonksiyonu	Var	
Kontrol Yöntemleri	Kumanda, USB Mouse, Network	Kumanda, USB Mouse
Watchdog Fonksiyonu	Var	
Network	RJ 45, 10/100 Mbps TCP/IP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMTP/SSL/POP3/HTTP/NTP	RJ 45, 10/100 Mbps
RS 232	Var	
USB 2.0	Var	
Çalışma Voltajı	10V ~ 32V DC	12V DC
Çalışma Isısı	-10°C ~ +55°C	
Ağırlık	600 gr	300 gr

