

IP
KAMERALAR

EPN / EZN Serisi IP Kameralar

H.264/MPEG4/MJPEG
IP 66
WDR
DNR
Auto Tracking
Hybrid

neVio
SeriesEPN 3100/
EPN 3600

EZN 850

EverFocus®



- 560TV Lines çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- Hareket takip özelliği sayesinde hareketli nesnelere takip etme özelliği(Auto Tracking).
- IP ve Analog Kamera girişi.
- SD hafıza kartı sayesinde lokal kayıt imkanı.
- Optik zoom özelliği sayesinde detay yakalama özelliği.
- IP 66 Koruma sınıfı özelliği sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarında kullanım imkanı bulunmaktadır.
- Aynı görüntü içerisinde farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşım istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.
- Kameranın kasasına entegre edilmiş fan, hava koşullarına göre devreye girerek kameranın çalışması için en uygun sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.
- Alarm giriş/çıkışları.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma.
- Darbelere dayanıklı (Vandal Proof).
- Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.

Model	EPN 3100	EPN 3600	EZN 850
Görüntü Sensörü	1/4" Sony CCD	1/4" Sony Ex-View HAD CCD	1/3" Sony Super HAD Interlaced CCD
Etkin Piksel	704 x 576		
Yatay Çözünürlük	520 TV Lines	530 TV Lines	560 TV Lines
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG		
Frame Hızı	25 fps		
Max. Video Çözünürlüğü	4CIF/VGA/CIF/QVGA/QCIF		
Lens	3,3-99 mm	3,4-122,4 mm	6-50 mm
Minimum Işık Oranı	Color: 0,4 Lux / F1.6 S&B: 0,08 Lux / F1.6	Color: 1,4 Lux / F1.6 S&B: 0,01 Lux / F1.6	0,002 Lux / F1.2(IR Off) 0 Lux (IR On)
Zoom	30x Optik / 8x Dijital	36x Optik / 12x Dijital	9x Optik
Auto Tracking	Var		-
Day&Night	Var		
ICR Kontrol	Var		
IR Led Sayısı	-	-	42 IR Led
Gece Görüş Mesafesi	-	-	50 m
Alarm Giriş/Çıkış	-	-	1/1
Focus Kontrol	One Push/Auto/Manuel		
Iris Kontrol	Auto/Manuel		
SD Kart	-	-	Var
RS 485	-	-	Var
Dayanıklılık Standardı	-	-	Vandal Proof
Koruma Sınıfı	IP 66		
Çalışma Sıcaklığı	-40 C ~ 50 C		
Fan	Var		-

- 1-Kamera kasası
- 2-Şeffaf kapak
- 3-Lens
- 4-Şeffaf kapak kasası
- 5-Board kasası
- 6-Board kasası sabitleme vidası
- 7-Montaj ayağı

