


SPEED DOME
KAMERALAR

EPTZ Serisi Speed Dome Kameralar

Pan/Tilt/Zoom
IP 66
DNR
WDR

EverFocus®



- OSD Menü özelliği sayesinde,kameraya bağlı bir speed dome kontrol klavyesi yardımıyla kameranın ayarları,bulunduğu ortama en uygun olacak şekilde değiştirilebilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- 0,05 Lux/F 1.2 düşük ışık hassasiyetinde görüntü elde edebilme teknolojisi mevcuttur.
- Gizli maskeleye özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- Hareket algılama özelliği kullanılarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- Kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlamasını sağlayan AWB özelliği mevcuttur.
- Görüntüdeki arkadan gelen yoğun ışığı dengeleyip en iyi ışık kontrastının elde edilmesini sağlayan BLC teknolojisi ile donatılmıştır.
- Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşip istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.
- Kameranın kasasına entegre edilmiş fan, hava koşullarına göre devreye girerek kameranın çalışması için en uygun sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.

Model	EPTZ 3600	EPTZ 3100	EPTZ 2700
Görüntü Sensörü	1/4" Sony Ex-View Super HAD CCD		
Sinyal Sistemi	PAL		
Piksel Sayısı	752(H) x 582(V)		
Yatay Çözünürlük	530 TV Lines	520 TV Lines	480 TV Lines
Lens	3,4-122,4 mm	3,3-99 mm	3,25-88 mm
Zoom	36x Optik / 12x Dijital	30x Optik / 8x Dijital	27x Optik / 10x Dijital
Minimum Işık Oranı	Renkli:1,4 Lux / F1.6 (50 Ire) / 0,01 Lux / F1.6 (50 Ire) S&B	Renkli:0,4 Lux / F1.6 (50 Ire) / 0,08 Lux / F1.6 (50 Ire) S&B	Renkli:0,1 Lux / F1.6 (50 Ire) / 0,005 Lux / F1.6 (50 Ire) S&B
Day&Night	Auto/Day/Night		
ICR Kontrol	Var		
Back Light Comp. (BLC)	On/Off	Off/Low/Middle/High	
Auto Gain Control (AGC)	Auto/Manuel	Off/Low/Middle/High	
White Balance	Auto/Indoor/Outdoor/Manuel		
Focus	Auto/Manuel		
İris	Auto/Manuel		
Bağlantı Yolu	RS 485		
Bağlantı Hızı	1200/2400/4800/9600 bps		
Yatay Dönüş Açısı	360°		
Dikey Dönüş Açısı	180°		
Preset Pozisyonu	192 Nokta		
Fan	Var		
Speed Dome Adres	0-255		
Pan ve Tilt Hızları	Pan:180°/sn Tilt:90°/sn		
WDR	Var		
Hareket Algılama	4 Bölge		
Maskeleye	8 Bölge		
S/N Oranı	50 dB den Fazla		
Senkronizasyon	Dahili		
Güç İhtiyacı	24V AC		
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm		
Video Bağlantısı	BNC		
Çalışma Isısı	-20 C / +50 C		

- 1-Kamera kasası
- 2-Şeffaf kapak
- 3-Lens
- 4-Şeffaf kapak kasası
- 5-Board kasası
- 6-Board kasası sabitleme vidası
- 7-Montaj ayağı

