

SPEED DOME
KAMERALAR**EPTZ 3650/C**

Pan/Tilt/Zoom
IP 66
DNR
WDR
Auto Tracking



EverFocus®



- OSD Menü özelliği sayesinde, kameraya bağlı bir speed dome kontrol klavyesi yardımıyla kameranın ayarları, bulunduğu ortama en uygun olacak şekilde değiştirilebilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- 0,01 Lux/F 1.2 düşük ışık hassasiyetinde görüntü elde edebilme teknolojisi mevcuttur.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- Hareket algılama özelliği kullanılarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- Kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlamasını sağlayan AWB özelliği mevcuttur.
- Görüntüdeki arkadan gelen yoğun ışığı dengeleyip en iyi ışık kontrastının elde edilmesini sağlayan BLC teknolojisi ile donatılmıştır.
- Aynı görüntü içerisinde farklı ışık oranlarını ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.
- RS 485 bağlantı portu sayesinde keyboard bağlantısı yapılabilir ve merkezden OSD menüsüne ulaşım istenilen ayar değişiklikleri gerçekleştirilebilir.
- Kameranın kasasına entegre edilmiş fan, hava koşullarına göre devreye girerek kameranın çalışması için en uygun sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.

Model	EPTZ 3650/C
Görüntü Sensörü	1/4" Sony Ex-View HAD CCD
Sinyal Sistemi	PAL
Piksel Sayısı	752(H) x 582(V)
Yatay Çözünürlük	530 TV Lines
Scanning Sistem	625 TV Lines
Lens	3,4-122,4 mm
Zoom	36x Optik / 12x Dijital
Minimum Işık Oranı	Renkli: 1,4 Lux / F1.6 (50 Ire) / 0,01 Lux / F1.6 (50 Ire) S&B
True Day&Night	Auto/Day/Night
ICR Kontrol (True D&N)	Var
Back Light Comp. (BLC)	On/Off
Auto Gain Control (AGC)	Auto/Manuel
White Balance	Auto/Indoor/Outdoor/Manuel
WDR	Var
Auto Tracking	Exclusive Mask, Pan/Tilt Limits, Lost Mode, Manual Target Tracking
Bağlantı Yolu	RS 485
Bağlantı Hızı	1200/2400/4800/9600 bps
Focus	Auto/Manuel
Dijital Slow Shutter	50x
Preset Pozisyonu	192 Nokta
Fan	Var (Auto)
Speed Dome Adres	0-255
Tour	16 Grup
Pattern	4
Hareket Algılama	4 Bölge
Maskeleyme	8 Bölge
S/N Oranı	50 dB den Fazla
Senkronizasyon	Dahili
Güç İhtiyacı	24V AC
Video Çıkışı	1,0 Vp-p 75 Ohm
Video Bağlantısı	BNC
Çalışma Isısı	-40 C / +50 C

- 1-Kamera kasası
- 2-Şeffaf kapak
- 3-Lens
- 4-Şeffaf kapak kasası
- 5-Board kasası
- 6-Board kasası sabitleme vidası
- 7-Montaj ayağı

