

2 MP IP
KAMERALAR

EAN 3220 / EQN2200

2 Mega Piksel Full HD
H.264/MJPEG
PoE
True Day&Night (ICR)
WDR / 3-DNR




EAN 3220



EQN 2200

- 2 Megapixel (1920 x 1080) çözünürlüğünde full HD görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapımadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilme.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı.
- Yüksek performanslı gürültü filtreleme özelliği sayesinde tasarruflu depolama imkanı.
- Çift yönlü ses transferi.
- Alarm giriş/çıkışları.
- H.264/MJPEG formatında video sıkıştırma.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

Model	EAN 3220	EQN 2200
Görüntü Sensörü	1/3" Full HD Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080	1600 x 1200
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Frame Hızı	30 fps	720p 25 fps
Lens	C/CS	4,3 mm
Minimum Işık Oranı	0,02 Lux / F1.2	0,5 Lux / F1.8
Day&Night	Var	-
ICR Kontrol (True D&N)	Var	-
Shutter Hızı	1/125~1/50.000 sn	-
WDR	Var	
Video Streaming	Multi-Stream H.264 / Motion JPEG	-
Görüntü Ayarları	Compression, Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation, HUE, White Balance, Exposure Control, BLC, Rotation, Mirroring of Images, Text and Image Overlay, AGC, AWB	-
Olay Tetikleme	Alarm Girişi/Manuel Tetik/Hareket Algılama/Sabotaj Algılama	
Alarm Giriş/Çıkış	1/1	
Ses Sıkıştırma Metodu	G.711	-
Ses Akışı	2 Yollu İletim	
PoE	PoE 802.3 af	-
Network	RJ-45 10Base-T/100Base-TX auto negotiation , MDI/MDI-X Auto	
Protokoller	TCP-IP/IPv6/UDP/ICMP/DHCP/NTP/DNS/DDNS/SMTP/SNMP/FTP/HTTP/HTTPS/PPPoE/UPnP/Bonjour/RTP/RTSP/RTCP/UDP/IGMP/ICMP/ARP/ONVIF/PSIA	HTTP/TCP-IP/UDP/RTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/DDNS/NTP/ONVIF/PSIA
SD Kart Girişi	Micro SD	-
Güç İhtiyacı	12V DC	5V DC
Güç Tüketimi	5 W	3,5 W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +50°C	0°C ~ +40°C
Ebatlar	117 mm x 56 mm x 68 mm	97 mm x 66 mm x 55 mm
Ağırlık	410 gr	140 gr

- 1-Lens montaj aparatı
- 2-Focus ayar vidası
- 3-Ön kasa
- 4-Kasa
- 5-Kamera montaj noktaları
- 6-Video çıkış bağlantısı (BNC)
- 7-Arka kasa

