

2 MP IP  
KAMERALAR

**EZN 3260**  
2 Mega Piksel Full HD  
H.264/MJPEG  
PoE  
True Day&Night (ICR)  
SD Kart Girişi

**EverFocus®**



**neVIO HD**  
Series



- 2 Megapixel (1920 x 1080) çözünürlüğünde full HD görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapılmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilme.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı.
- Yüksek performanslı gürültü filtreleme özelliği sayesinde tasarruflu depolama imkanı.
- Çift yönlü ses transferi.
- Alarm giriş/çıkışları.
- H.264/MJPEG formatında video sıkıştırma.
- SD kart girişi
- IP 66 koruma sınıfı özelliği sayesinde mevsim şartlarında dış ortamda çalışabilir.

Model	EZN 3340
Görüntü Sensörü	1/3" HD Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080 (2 MegaPiksel)
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Frame Hızı	12,5 fps
Lens	2,8-10 mm Varifocal Auto İris Lens
Minimum Işık Oranı	0 Lux / F1.3 (IR Led Açık)
IR Led Sayısı	44 IR Led
Gece Görüş Mesafesi	35-40 mt.
Day&Night	Var
ICR Kontrol (True D&N)	Var
Shutter Hızı	1/125~1/60.000 sn
3-DNR	On/Off
S/N Oranı	>50 dB
Maskelene	Var
Video Streaming	Multi-Stream H.264 / Motion JPEG:1 stream max.
Görüntü Ayarları	Compression, Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation, HUE, White Balance, Exposure Control, BLC, Rotation, Mirroring of Images, Text and Image Overlay, AGC, AWB
Olay Tetikleme	Alarm Girişi/Manuel Tetik/Hareket Algılama/Sabotaj Algılama
Video Çıkışı	1.0 Vp-p/75 Ohm BNC (Lokal Test Modunda)
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Ses Sıkıştırma Metodu	G.711
Ses Akışı	2 Yollu İletim
PoE	PoE 802.3 af 48V DC
Network	RJ-45 10Base-T/100Base-TX auto negotiation , MDI/MDI-X Auto
Protokoller	HTTP/TCP-IP/UDP/RTP/RTSP/FTP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/NTP/uPnP/ONVIF/PSIA
SD Kart Girişi	Micro SD
Koruma Sınıfı	IP 66
Güç İhtiyacı	12V DC
Güç Tüketimi	8 W (IR Led Açık)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +55°C
Ebatlar	105,5ø x 359,5 mm
Ağırlık	1620 gr

