

VCN510-8

8 Kanal Kayıt Cihazı



Ürün Özellikleri

Yüksek Performans ve Esnek Uygulamalar

- 8-Kanal Kamera desteği ve 128 Mbit/s bant genişliği
- 16 cihaza kadar yığınlama (stack) ve VCN3000 serisi ile kaskatlanabilir

Yüksek Güvenilirlik

- Disk Shockproof tasarım sayesinde hata oranlarını azaltır
- Dual-System desteği sayesinde servis kesinti ve video kayıpları ile ilgili riskleri azaltır
- Safevideo+ desteği ile güvenli veri toplama
- Video veri bütünlüğünü sağlamak için video buffering teknolojisini destekler.
- 24/7 boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabilen ve bilgisayar korsanları ile virüs saldırılarından etkilenmeyen gömülü Linux işletim sistemi

Çoklu Akıllı Analiz

- Huawei kameralar üzerinde bulunan çoklu analiz tiplerini destekler (Sınır ihlal, alan ihlal, şüpheli paket, çalınan obje, oyalanma analizi, lens block)

Kolay Kurulum ve Bakım

- Tak ve Çalıştır otomatik konfigürasyonu
- Her bir disk için durum bildirimi

Görsel



Ön Görünüm



Arka Görünüm

Teknik Özellikler

Model	VCN510-8
Teknik Özellikler	
Max. Cihaz Desteği	8 Kanal
Toplam Bant Genişliği	128 Mbit/s
Video İletim	32 Kanal
Kayıt Oynatma ve Yedekleme	8 Kanal
Video Çıkış Band Genişliği	256 Mbit/s
Video	
Sıkıştırma Formatları	H.264, H265
Kod Çözme Performans	1-Kanal 3840 x 2160 (4K) veya 4-Kanal 1080p veya 8-Kanal 720p veya daha düşük çözünürlükler.
Izleme Modları	1/4/8/9/16 Bölme
Platform Performansı	
Yığınlama (Stack)	2 veya 16 VCN510-8 stack mode ile yığınlanabilir.
Client	32 Kullanıcı Desteği (Client Yazılım) 1 Kullanıcı Monitör
Depolama Kapasitesi	
Disk Kapasitesi	2
Disk Arabirim	SATA3.0
Disk Tipi	Enterprise-level hard disk: 4 TB, 6 TB ve 8 TB
RAID	RAID 0, RAID 1
Kayıt Yönetimi	
Kayıt Modları	El ile kayıt, Takvimli kayıt ve Alarm tetiklemeli kayıt.
Kayıt Güvenliği	Safe Video+
Kayıt Sorgulama	Zamana veya Olaya göre sorgulama
Video Yedekleme	Toplu yedekleme, zaman aralığı ile yedekleme.
Güvenlik	
Ortam Güvenliği	AES256 gibi çoklu şifreleme algoritmalarını destekler.
Watermark	VAR
Güvenilirlik	
Dual-sistem	VAR
Medya Aktarım	Kendinden uyarlamalı bant genişliğini, FEC, SEC multicast yayını destekler.
Data Safe	Anahtar verileri yedekler ve servis verilerini otomatik olarak geri yükleme yapar.
Uyumluluk	
Cihaz Erişim	Huawei SDK, GB/T 28181, ONVIF 2.4, veya ONVIF Profile S protokol.
Yönetim ve Bakım	
Yönetim Modu	B/S, C/S yönetim modları.
Log İndirme	VAR
Harici Arabirimler	
HDMI	1 x HDMI 2.0
VGA	1 x VGA
Network ports	2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ports
USB	1 x USB3.0 ve 1 x USB2.0
Audio Giriş	1 x BNC
Audio Çıkış	1 x BNC
Alarm Giriş	2 Kanal
Alarm Çıkış	1 Kanal
Diğer	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile 45°C
Çalışma Nem Aralığı	5% ile 95% (Yoğuşmasız)
Güç Tüketim (Diskler Dahil)	< 60 W
Güç Kaynağı	100 V AC ile 240 V AC (50/60 Hz)
Boyutlar (H x W x D)	Montaj Aparatları Hariç: 43.6 mm x 442.0 mm x 310.0 mm Montaj Aparatları Dahil: 43.6 mm x 482.6 mm x 310.0 mm
Kabin	Standart 19-inch 1 U Kabinet
Ağırlık (Diskler Dahil)	≤4.7 kg (2 Disk Dahil)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, IC, NRTL, CCC, CQC