

16 Kanallı 4HDD Poe Düşey Network Kayıt Cihazı




Özellikler

Model	Model EVN-1611-M
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli entegre işlemci
İşletim Sistemi	Katıştırılmış LINUX
Görüntü ve Ses	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
Çift Yönlü Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Adı, Zaman, Görüntü Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt
Kaydetme	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480)
Kayıt Hızı	400/480fps@D1, 200/240fps@720P, 100/120fps@1080P
Bit Hızı	48 ~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Programlı (Düzenli, Sürekli), MD (Hareket Algılama), Alarm, Stop
Kayıt Aralığı	1~120 dk (varsayılan: 60 sn), Ön kayıt: 1~30 sn, Post-record: 10~300sn
Görüntü Algılama ve Alarm	
Tetik olayları	Kaydetme, PTZ, Tur, Alarm, Görüntü İletme, E -posta, FTP, Spot, Zil ve Ekran İpuçları
Görüntü Algılama	Hareket Algılama, MD bölgeleri: 396(22x18), Görüntü Kaybı
Alarm Girişi	3 kanal
Role Çıkışı	1 kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD (hareket algılama) ve Kesin Arama (saniye kesinliğinde), akıllı
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, İleri Al, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Seçimi Yedekle, Dijital
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Ağ
Ağ	
Ethernet	RJ-45 giriş (10/100M/1000M)
PoE	4 giriş (IEEE802.3af)
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (EDS IP kamera, DVR, NVS'yi destekler)
Azami Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Telefon
Saklama	
Dahili Sabit Disk	4 SATA girişi, 16TB'a kadar
Harici Sabit Disk	1 eSATA girişi (azami 4 SATA sabit disk), 16TB'a kadar
Yedek Arabirim	
USB Arayüzü	3giriş (1 Arka), USB2.0
RS232	PC iletişim ve klavye için 1 giriş
RS485	PTZ kontrolü için 1 giriş
Genel	
Güç Kaynağı	NVR: DC12V PoE Anahtar : DC48V
Güç Tüketimi	NVR: 20W(Sabit Disk olmadan) PoE girişi: azami 15 (her biri)
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar (GeniřlikxDerinlik x Yükseklik)	157.5mmx220mm x172mm
Ağırlık	2.6KG(Sabit Disk olmadan)

Genel Özellikler

- 1080p gerçek zamanlı canlı görüntü ile 16 kanal
- H.264/MJPEG çift kodex şifre çözümü
- Azami 1080p'de 120 fps, 720p'de 240fps, D1'de 480ps önzileme ve kayıt
- Tüm kanallar senkronize gerçek zamanlı oynatma, GRID arayüzü
- Çeşitli markalarda ağ kamerasını destekler: EDS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, vs.
- ONVIF Sürüm 2.0 uyumu
- EDS PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 16TB'a kadar 4 SATA sabit disk, 16TB'a kadar 1 eSATA 3 tane USB2.0 destekler.
- IPC UPnP, 4 PoE Girişi destekler
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyicisi, CMS(DSS/PSS) ve DMSS

Sistem bağlantısı



• Teknik gelişmeleri takip açısından, teknik özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.