

# EVN-1621/3221



## 16/32 Kanallı 2U Network Kayıt Cihazı



### Özellikler

Model	EVN -1621	EVN -3221
Sistem		
Ana İşlemci	Çift çekirdekli entegre işlemci	
İşletim Sistemi	Katırtılmış LINUX	
Görüntü ve Ses		
IP Kamera Girişi	16 Kanal	32 Kanal
Çift Yönlü Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, BNC	
Ekran		
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1TV	
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/32
OSD	Kamera adı, Zaman, Görüntü kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt	
Kaydetme		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	5 MP (2560 X 1920) / 720P (1280x720)	3MP (2048X1836) / D1 (704x576/704x480) / 1080P(1920x1080)
Kayıt Hızı	Azami 240fps@1080p, 480fps@720p, 960ps@D1	
Bit Hızı	48 ~ 8192kbps	
Kayıt Modu	Manuel, Programlı (Düzenli (Süreklili), MD (hareket algılama), Alarm), Stop	
Kayıt Aralığı	1~120 dk (varsayılan: 60 sn), Ön kayıt: 1~30 sn, Post-record: 10~300 sn	
Görüntü Algılama ve Alarm		
Tetik Olayları	Kaydetme, PTZ, Tur, Alarm, Görüntü İletme, E-posta, FTP, Spot, Zil ve Ekran ipuçları	
Görüntü Algılama	Hareket algılama, MD bölgeleri: 396(22x18), Görüntü Kaybı ve Kamera boş	
Alarm Girişi	16 kanal	16 kanal
Role Çıkışı	6 kanal	
Oynat ve Yedekle		
Senkronize Oynatma	1/4/8/16	1/4/8/16
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD (hareket algılama) ve Kesin Arama (saniye kesinliğinde), Akıllı	
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, İleri Al, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Seçimi Yedekle, Dijital Zoom.	
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Dahili SATA burner/ Ağ	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 Girişi (10/100M/1000M)	
PoE	4 giriş (IEEE802.3af)	
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (EDS IP kamera, DVR, NVS' yi destekler)	
Azami Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Saklama	iPhone, iPad, Android, Windows Telefon	
Dahili Sabit Disk	8 SATA girişi (8 Sabit Disk veya 6 Sabit Disk + 1 CD/DVD -RW, 32TB' a kadar	
Harici Sabit Disk	1 eSATA girişi (azami 4 SATA Sabit Disk) 16 TB' a kadar	
Yedek Arabirim		
USB	4 Giriş(2 arka), USB 2.0	
RS232	PC iletişimi ve klavye için 1 giriş	
RS485 Genel	PTZ kontrolü için 1 giriş	
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	40 W	
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
Boyutlar (G x D x Y)	2U 440mm x 460mm x 89mm	
Ağırlık	6KG(Sabit Disk olmadan)	

### Genel Özellikler

- 1080p gerçek zamanlı canlı görüntü ile 16/32 kanala kadar
- H.264/MJPEG çift kodex şifre çözümü
- 5Mp çözünürlüğe kadar
- Azami 1080p'de 240 fps, 720p'de 480fps, D1'de 960ps önizleme ve kayıt
- HDMI / VGA eşzamanlı görüntü çıkışı
- 16 kanal senkronize gerçek zamanlı oynatma, GRID arayüzü
- Çeşitli markalarda ağ kamerasını destekler: EDS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, vs.
- ONVIF Sürüm 2.0 uyumu
- EDS PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 32TB'a kadar 8 SATA sabit disk, 16TB'a kadar 1 eSATA 4 tane USB2.0 destekler.
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyicisi, CMS(DSS/PSS) ve DMSS

### Sistem Bağlantısı

