


3MP Darbeye Dayanıklı Ağ Dome Kamera



Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Mükemmel düşük ışık performansı
- Manuel VF 2.8-12mm Lens, F1.2
- Gerçek gece/gündüz, 3D-DNR, DWDR ve ilgi bölgesi
- 18 Led, 20m IR mesafesi
- Ses giriş/çıkış, CVBS
- ONVIF2.4 ve CGI & SDK
- POE: IEEE 802.3af
- IP66

Boyutlar (mm)



Teknik Özellikler

Model	INV7282VRS
Kamera Özellikleri	
Sensor/DSP	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Gündüz / Gece	ICR
Resim	DWDR, Gerçek D/N, 3D-DNR
Min. Aydınlatma	0.005lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)
Lens	2.8-12mm VF Lens
IR LED	18 Led
IR Mesafesi	3-20m
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/3000s
Video	
Sıkıştırma	H.264 /M-JPEG
Maks. Resim Çözünürlüğü	2048x1536
Kare Hızı	30fps @ 3MP/2MP/1MP
Bit Hızı	1000~12000kps
	64~2048kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711
Geri Konuşma	Mevcut
Ağ	
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Wifi	-
Wifi Şifreleme	-
3G Network	-
Arabirim	
Video Çıkış	-
Ses Giriş	1 Kn 3.5mm ses arayüz, MIC IN/LINE IN
Ses Çıkış	1 Kn 3.5mm ses arayüz
Alarm Giriş	-
Alarm Çıkış	-
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port
RS-485	/
Depolama	Micro SD kart yuvası (64GB'ye kadar)
PIR	-
Reset Butonu	-
Genel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Nem	0% - 90%
Koruma Sınıfı	IP66, Vandal proof
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)
Güç Tüketimi	4.4W IR ON, 2.8W IR OFF
Boyutlar	154x154x116mm
Ağırlık	1000gr