



### Önemli Özellikler:

- 540TVL Çözünürlük
- 8 Özel Hayat Maskeleye Bölgesi
- 1/4" Sony CCD
- Gece / Gündüz + ICR (Gerçek Gece / Gündüz İçin)
- 4 Alarm Girişi, 2 Çıkışı
- Herbiri 80 s Kaydetme ile 2 Tur Paterni
- 8 Tur, 24 Ön Kurgu / Tur, Hız ve Süre Seçilebilir
- Düzenlenebilir Zamanlı 128 Ön Kurgu
- Baud Rate: 2400 / 4800 / 9600 bps
- Çoklu Protokol Desteği



### Teknik Özellikler

<b>Sensör</b>	1/4" SONY EXview CCD	<b>Koruma Sınıfı</b>	Yok
<b>Çözünürlük</b>	540TVL	<b>Otomatik Pozlama (AE)</b>	Otomatik, Parlaklık / Shutter Önceliği / IRIS Önceliği / Elle Kazanç / Yavaş Shutter
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.1Lüks (Renkli); 0.02Lüks (S/B)	<b>Ön Kurgu (Preset)</b>	128
<b>Etkin Piksel Sayısı</b>	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	<b>Baud Rate</b>	1200 / 2400 / 4800 / 9600
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Geçmeli Tarama	<b>Protokol</b>	AD, PELCO-D, PELCO-P, PHILIPS, VICON, SAMSUNG, DS
<b>S/N Oranı</b>	>50dB	<b>Salınma</b>	360° Sürekli Saat Yönünde ya da Tersi Yönünde; 2 ya da 4 Ön Kurgu Arasında Tarama, Yatay ve Dikey Hareket
<b>Senkronizasyon</b>	Dahili / Harici AC-Kilit	<b>Grup Ayarlama</b>	Ön Kurgu, Tur ve Patern İçeren 2 Grup
<b>Optik Zoom</b>	36x Optik Zoom	<b>Zaman Ayarlama</b>	Haftanın Günlerine Göre Zaman Ayarlama; Ön Kurgu, Tur, Patern, Grup, Gece/Gündüz, Gün Seçilebilir, Günde 4 Kere
<b>Dijital Zoom</b>	12x	<b>Park Ayarlama</b>	Park Süresi 1-99 Dakika, Ön Kurgu, Tur Patern, Grup, Salınma Seçilebilir
<b>Fokal Mesafe</b>	3.4mm - 122.4mm	<b>Ekran Göstergesi</b>	Süre, Tarih, Başlık, Koordinat, Sıcaklık
<b>Görüş Açısı</b>	57.8° - 1.7°	<b>Fan / Isıtıcı</b>	Otomatik / Elle
<b>AWB</b>	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/One-Push/Elle	<b>İsimlendirme</b>	1 Ana Başlık, 1-16 Ön Kurgu Başlığı, 16 Karakter/Başlık
<b>Gece &amp; Gündüz</b>	Evet	<b>Alarm Cevabı</b>	0-99 Dakika
<b>ICR</b>	Mekanik IR Kesme Filtresi	<b>Video Çıkış</b>	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
<b>Elektronik Shutter</b>	1/60 s - 1/120,000 s (NTSC) / 1/50 s - 1/120,000 s (PAL)	<b>Besleme</b>	AC24V±10%, (Harici Ortam: 24V)
<b>Gama Doğrulama</b>	Yok	<b>Enerji Harcama</b>	0.25A 6W (Harici Ortam: 1A/24W)
<b>Haberleşme Arayüzü</b>	RS-485	<b>Kurulum Yapısı</b>	Metal Entegreli ya da Ayrı Hızlı Kurulum Yapısı
<b>Dikey Hareket Hızı</b>	0.05°/s - 280°/s	<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	İç Ortam: -5°C - 60°C / Dış Ortam: -30°C - 60°C
<b>Yatay Hareket Hızı</b>	0.05°/s - 280°/s	<b>Ağırlık</b>	İç Ortam: 2.2 kg, Dış Ortam: 4.3 kg (Ayaksız)
<b>Özel Alan Maskeleye</b>	8 Bölge	<b>Boyutlar</b>	230(Ø) x 288.5(Y) mm
<b>BLC</b>	Açık / Kapalı / Otomatik		
<b>DNR</b>	Yok		
<b>AGC</b>	Otomatik		



L=200  
L=1000

