

KAREL

CDD223-04 / CDD223-08 / CDD223-16



Önemli Özellikler:

- Ağ üzerinden Aynı Anda 1 Yönetici 10 Kullanıcı Olmak Üzere 11 Kullanıcı Bağlanabilir
- 10s Alarm Öncesi Kayıt, 60 s Alarm Sonrası Kayıt
- Watermark Özelliği
- Symbian, Windows Mobile, Blackberry, iPhone,
- Android Telefon Desteği
- E-Posta ile Olay Raporlama
- H.264 Gerçek Zamanlı DVR
- Grafik Arayüz, Kolay Kullanım
- USB Mouse Desteği
- VGA 1280*1024
- Dokunmatik Ekran Desteği
- Loglama Desteği
- Uzaktan Konfigürasyon ve Ayarlama Desteği
- CMS Desteği
- Ön Panel Tuş Takımı

Teknik Özellikler

Model	CDD223-04	CDD223-08	CDD223-16
İşletim Sistemi		LINUX	
Uygulama Performansı		Tripleks, Kayıt / Playback / Network	
Video Sıkıştırma		H.264	
Canlı İzleme Hızı		NTSC: 120 fps @ D1, PAL: 100 fps @ D1	NTSC: 240 fps @ D1, PAL: 200 fps @ D1
Kayıt Hızı			NTSC: 480 fps @ D1, PAL: 400 fps @ D1
NTSC	CIF	120 ips	270 ips
	2 CIF	120 ips	240 ips
	D1	120 ips	120 ips
PAL	CIF	100 ips	225 ips
	2 CIF	100 ips	200 ips
	D1	100 ips	100 ips
Video Giriş		4 Kanal	8 Kanal
Video Çıkış	HDMI		16 Kanal
	VGA		Yok
	Ana Monitör		1280 x 1024 [Ana Monitör]
	Spot-Çıkışı		1 BNC
Ekran Bölme	Loop-Çıkışı		Var
	Canlı	1.4	Yok
	Playback	1.4	1, 4, 6, 8
Ses	Sıkıştırma		1, 4, 9, 13, 16
	Ses Girişi		1, 4, 8
	Giriş Seviyesi		4 Kanal (RCA)
Alarm Giriş / Çıkış		4 Giriş / 1 Çıkış	8 Giriş / 1 Çıkış
Veri Depolama		SATA HDD x (2TB)	
Medya Desteği		USB, Ağ	
USB Port		2	
İzleme Ortamları		CMS [Merkezi Görüntüleme Sistemi], Web Gösterici	
PTZ & Klavye Kontrolü		[RS-485]	
Kontrol Yöntemi		USB Mouse, Uzaktan Kumanda, Klavye	
Ağ		RJ-45, 10 / 100Mbps	
ARAMA & PLAYBACK			
Kayıt Arama Yöntemi		Tarih, Zaman, Olay ve Kameraya Bağlı Arama	
Ters Playback		Çeşitli Playback Uygulamaları	
Playback		Hızlı Tekrar İzleme İçin Anında Playback Modu	
Ses Çalma			
SİSTEM			
PTZ		Pelco D, Pelco P, Samsung, LG, Lilit	
Hareket Ayarları		Her Kamera İçin 10 Farklı Seviyede Ayarlanır	
Firmware Güncelleme		USB Aygıt ya da Ağ Üzerinden	
KAYIT			
Kayıt Planlama		Elle / Plana Göre / Sensör Tetikleme / Hareket Algılama / Açılınca Otomatik Kayıt	
eSATA		Yok	1 Adet
AĞ			
Ağ Destek Tipi		TCP / IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS	
ÇEVRESEL			
Güç		12V Adaptor	
Çalışma Sıcaklığı		5°C ~ +40°C	
Nem		10 - 90%NC	
Boyutlar (mm)		280(G) x 203(D) x 51(Y) mm	