



Önemli Özellikler:

- H.264 4 / 9 / 16 Kanal Bağımsız Çalışan DVR Serisi
- Dünyanın Tek, Çift İndeksleme Sistemi (Patent No. 0915445)
- PENTAPLEKS : Kayıt, Playback, Ağ, Kopyalama ve Yedekleme (Aynalı Yedekleme ve Olay Yedekleme)
- Herbir Kanal İçin Farklı Ayarlar Yapılabilir
- Dahili 2 HDD Bağlanabilir veya 1HDD + 1CD/RW/DVD RW,
- Harici USB HDD (Arkada 1 Port)
- Uzak FTP Sunucu Üzerine Yedekleme
- Kopyalama: USB Bellek Çubuğu, CD R, CD RW, DVD±R, DVD±RW, DVD RAM ve FTP Sunucu
- Kopyalama Ortamında, Dahili Dosya Oynatıcı ve AVI Dönüştürme
- Kayıt Arama: Takvim, Zaman ve Olay, Yazı, Blok, Dosya (Kopyalanmış Veri)
- CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi): En Fazla 64 Kanal Gösterilebilir ve Sınırsız Sayıda DVR Yönetilebilir
- Web Tabanlı Uzaktan Ayarlama ve DVR Kontrolü
- Zaman Senkronizasyonu: İnternet Zaman Ayarı, Elle Zaman Düzeltme, Gündüz Kayıt Zamanı Planlama
- POS, Kolay Yazı Arama Uygulamasını Destekler, Kayıt Edilen Veri Üzerine Yazı Ekleme
- Ağ İçin H.264 Kodlama (NTSC: 150ips@CIF ve PAL: 125ips@CIF)
- E-posta İle JPEG Olarak Olay Bildirme
- DDNS (Dinamik DNS) Desteği
- Otomatik Port Yönlendirme (Otomatik Router Ayarı)
- 0.2 Saniyeden Daha Kısa Sürede Anlık Ağ Cevabı
- Kullanıcı Tarafından Seçilebilen VGA Çözünürlüğü
- HDD S.M.A.R.T Desteği
- DDNS (Dinamik DNS), Otomatik Port Yönlendirme (UPnP)
- Ekrandan Resim Çekme (JPEG Resim) Desteği
- Watermark Desteği & Kodlu Veri İçeriği Kontrolü
- Bitmap Başlık Desteği
- Çift Yönlü Full Dupleks Ses
- PTZ Tam Fonksiyon Desteği
- Tam GUI Desteği
- Activex Kullanmadan, Tüm Tarayıcılar Üzerinden Kontrol ve Görüntü Aktarımı
- Windows Mobile, Android, iPhone, Bada, Blackberry, Symbian İşletim Sistemi Olan Cep Telefonları üzerinden izleme

Teknik Özellikler

Model	CDD226-04	CDD226-09	CDD226-16
İşletim Sistemi	LINUX		
Uygulama Performansı	Pentapleks		
Video Sıkıştırma	H.264		
Canlı İzleme Hızı	100 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)	225 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)	400 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)
NTSC	CIF	120 ips	480 ips
	2 CIF	120 ips	240 ips
	D1	120 ips	120 ips
PAL	CIF	100 ips	400 ips
	2 CIF	100 ips	200 ips
	D1	100 ips	100 ips
Video Giriş	4 Kanal (BNC)	9 Kanal (BNC)	16 Kanal (BNC)
Video Çıkış	DVI Çıkış	Yok	
	Ana Monitör	BNC 1 Port (Arka), 1 Port (15 Pin Dışı D-SUB) 1280 x 1024 (VGA)	
	Spot-Çıkışı	BNC 1 Port	
	Loop-Çıkışı	Yok	
Ekran Bölme	Canlı	1, 2 [PIP], 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16	
	Playback	1,4,9,16	
Ses	Sıkıştırma	G.723	
	Ses Girişi	4 Kanal (RCA)	
	Giriş Seviyesi	En fazla 2.0Vp-p@10KOhm	
	Ses Çıkışı	1 Kanal (RCA)	
Alarm Giriş / Çıkış	4 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)	9 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)	16 Kanal (Terminal Blok) / 1 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)
Veri Depolama	2HDD (4TB / HDD) SATA		
Medya Desteği	CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Sunucu		
USB Port	Önde 2 Port, Arkada 1 Port		
Dahili CD / DVD RW	Yok		
İzleme Ortamları	İşlemci Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Tarayıcı, Cep Telefonu		
PTZ & Klavye Kontrolü	[RS-485] 2Pin Terminal Blok, Half Dupleks		
Kontrol Yöntemi	Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye		
Ağ	RJ-45, 10 / 100Mbps		
ARAMA & PLAYBACK			
Kayıt Arama Yöntemi	Takvim, Olay, Yazı, Blok, Dosya		
Playback	1, 2, 4, 16, 32, 64, 128		
Ters Playback	1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128		
Windows Uygunluk	FAT32		
Aynı Anda Playback	1 Kanal		
Yer İmi	Yok		
Ses Çalma	Video ile Senkron		
SİSTEM			
PTZ	Pelco D-Tip, Pelco P-Tip, SPD, SRX, SCC-643, DSC-230S, TK-C655/676 (JVC), CS-854A, DMP23, VC-C4R, LPT-A100L, SK-D106, SD-290, PCS-Serisi, BOSCH, EZ Protokol		
Hareket Ayarları	Her Kamera İçin Farklı Seviyelerde Ayarlanır		
Sistem Güvenilirliği	Watchdog Zamanlayıcı		
Yazılım Güncelleme	USB 2.0 Port, Ağ		
Konfigürasyon Verme & Alma	Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır		
Otomatik Kapanma / Açılma	Var		
KAYIT			
Kayıt Kalite Kontrolü	4 Seviye Destekler [Az, Normal, İyi, Çok İyi]		
Kayıt Planlama	Saat Bazında Kayıt Ayarlama, Tatiller Ayarlanabilir		
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	En Fazla 5 Saniye		
AĞ			
Ağ Destek Tipi	LAN / DHCP / DDNS / UPnP		
E-posta Gönderimi	Olayları İletmek İçin E-posta Gönderimi		
Sistem Konfigürasyonu	Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği		
Çift Yönlü Ses	Uzak Yazılım ile İletişim		
DİĞER			
Watermark	Var		
POS	Var		
ÇEVRESEL			
Güç	DC 12V / Yaklaşık 50 Watt (1 HDD Dahil)		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C		
Nem	31 ~ 90%RH		
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)	340(G) x 248(D) x 60(Y) mm / Yaklaşık 2.0kg		