

KAREL


CDD828-04 / CDD828-08 / CDD928-04



### Önemli Özellikler:

- 4/8 Kanal Çift Veri Akışlı, Gerçek Zamanlı Kodlama
- 1080p HD Çözünürlükte Canlı İzleme, Kayıt ve Playback
- Aynı Anda 8 Kanal HD (720p) ya da 4 Kanal Full HD 1080p Çözünürlükte Kayıt
- 4/8 Kanal CIF Kayıt veya Veri Akışı ve 1 Kanal HD 1080p Playback
- H.264 Sıkıştırma
- Dünyanın En Düşük Kodlama ve Kod Çözmeden Kaynaklı Gecikme Süresi ASIC CODEC Gecikmesi 45ms (PAL)'den Daha Azdır
- Yüksek Çözünürlük (1920x1080) Ana Çıkış ve 4 Kanal Matriks Çıkış. HDMI, DVI, VGA Arayüzlerini Destekler
- Windows Tarzında Kullanıcı Dostu GUI
- Online ya da Lokal USB Yazılım Güncelleme
- Ağ Protokollerini Desteklemek için Gigabit Ağ Portu
- 16TB Dahili Kayıt Alanı için 8 SATA Desteği
- 15 Dakikaya Kadar Alarm Öncesi ve Alarm Sonrası Kayıt
- Playback Sırasında, Dosya Arama, Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Resim Resim İlerleme Modlarını Destekler
- Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Kayıp ve Video Sinyali Bozulma Alarmı
- Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek için Tekrar Başlatma ve RTC Desteği.
- PTZ Kontrol
- JPEG Olarak Ekrandan Resim Çekme
- Sayısal Watermark Desteği

### Teknik Özellikler

Model	CDD828-04	CDD828-08	CDD928-04	
İşletim Sistemi	LINUX			
Uygulama Performansı	Quadroplex			
Video Sıkıştırma	H.264			
Canlı İzleme Hızı	HD (720p)		Full HD (1080p)	
Kayıt Hızı	Analog: 4 Kanal 720p Kayıt + 8 CIF Kayıt (Streaming) + Aynı anda 1 Kanal 720p Playback	Analog: 8 Kanal 720p Kayıt + 8 CIF Kayıt (Streaming) + Aynı anda 1 Kanal 720p Playback	Analog: 4 Kanal 1080p Kayıt + 4 CIF Kayıt (Streaming) + Aynı anda 1 Kanal 1080p Playback	
Video Giriş	4-Kanal 720p HD-SDI	8-Kanal 720p HD-SDI	4-Kanal 1080P HD-SDI	
IP Kamera Giriş (Kanal)	-			
Video Çıkış	VGA	Var		
	Ana Monitör	1920x1080, HDMI, DVI		
	Spot-Çıkışı	4 Kanal [D1] BNC		
	Loop-Çıkışı	-		
Ekran Bölme	Canlı	1, 4, 8	1.4	
	Playback	1 Kanal		
Ses	Sıkıştırma	G.711U		
	Ses Girişi	4 Kanal Video ile Bütünselik Ses	8 Kanal Video ile Bütünselik Ses	4 Kanal Video ile Bütünselik Ses
	Giriş Seviyesi	2.0Vp-p,1k		
	Ses Çıkışı	2 - Kanal [BNC], 2.0Vp-p,1k		
Alarm Giriş / Çıkış	4 Kanal (Terminal Blok) / 4 Röle Çıkış	8 Kanal (Terminal Blok) / 4 Röle Çıkış	4 Kanal (Terminal Blok) / 4 Röle Çıkış	
Veri Depolama	8HDD (16TB HDD) SATA Lokal, İstemci Yedekleme/ IP SAN ve NAS Ağ Üzeri Veri Depolama			
Medya Desteği	FLV format			
USB Port	3 Port			
Dahili CD / DVD RW	Yok			
İzleme Ortamları	Client Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Gösterici, Cep Telefonu			
PTZ & Klavye Kontrolü	2 x (RS-485) 2 Pin Terminal Blok, Half Dupleks			
Kontrol Yöntemi	Mouse, Klavye			
Ağ	RJ45, 10M / 100M / 1000M Ethernet Arayüz			
<b>ARAMA &amp; PLAYBACK</b>				
Kayıt Arama Yöntemi	Takvim / Olay / Panorama			
Playback	Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme			
Ters Playback	Yok			
Windows Uygunluk	Var			
Aynı Anda Playback	4 Kanal			
Yer İmi	Herhangibir USB Aygıt, Lokal HDD, NAS			
Ses Çalma	Video ile Senkron			
<b>SİSTEM</b>				
PTZ	Pelco-D ve Pelco-P Protokolü			
Hareket Ayarları	Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Bozulma ve Video Sinyali Kaybolma Alarmı			
Zaman Senkronizasyonu	Yok			
Sistem Güvenilirliği	Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek için Tekrar Başlatma ve RTC Desteği.			
Firmware Güncelleme	USB 2.0 Port			
Konfigürasyon Verme & Alma	Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır			
Otomatik Kapanma / Açılma	Planlanan Dönemlerde Otomatik Kapanma ve Açılma			
<b>KAYIT</b>				
Kayıt Kalite Kontrolü	32K-2M bit ve 1-30(NTSC)/1-25(PAL) fps Ayarlanabilir			
Kayıt Planlama	En Fazla Günde 4 Planlama			
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	En Fazla 15 Dakika / 10 dakika			
<b>AĞ</b>				
Ağ Destek Tipi	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, RTP			
E-posta Gönderimi	Olayları İletilebilmek için E-Posta Gönderimi			
Sistem Konfigürasyonu	Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği			
Çift Yönlü Ses	Uzak Yazılım ile İletişim			
<b>DİĞER</b>				
Watermark	Var			
POS	Yok 			
<b>ÇEVRESEL</b>				
Güç	<50W (HDD Hariç)			
Çalışma Sıcaklığı	[-10° ~ +55°]			
Nem	95%RH'e kadar			
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)	440mm[G] x 470mm[D] x 89mm[Y]			