

KAREL

CKB320-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Gece/Gündüz Özelliği
- IP67 Koruma Sınıfı
- 600 TVL Çözünürlük
- 25 Adet IR LED
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Karel Tasarımı



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Sens-up	-
Çözünürlük	600TVL	DIS	-
Min Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Keskinlik	Ayarlanabilir
S/N Oranı	>50 dB (AGC Kapalı)	3- Eksen / 4-Eksen	3 Eksen
Beyaz Ayar	ATW1 / ATW2 / AWC-SET / Elle Ayarlanabilir	Sayısal Zoom	-
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Oto / Elle 1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Filtre Değiştirme	-
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	LED Sayısı	25 Adet
OSD	Üzerinde	Aydınlatma Mesafesi	15-20 m
Özel Hayat Maskeleye	Açık (8 Bölge) / Kapalı	Boyutlar	134 (D) x 110 (Y) x 61 (G)
Hareket Algılama	Açık (Hareket Boyutu 28x15,4 Alan) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	-	Lens	3.6 mm Sabit Mercek
ICR	-	Koruma Sınıfı	IP67
HLM	-	Bestleme	DC 12V
Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Oto / Renkli / S/B / Harici		

