

Önemli Özellikler:

- IP66 Koruma Sınıfı
- 720P @ 30 fps
- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- Dışarıdan Varifokal Mercek Ayarlama
- IR Kesme Filtre ile Gerçek Gece / Gündüz Mekanizması
- Fan Üzerinde
- İki Yönlü Ses
- IR Mesafesi 40 / 30 Metre
- H.264 / MJPEG / MPEG4 Sıkıştırma
- Cep Telefonu / PDA / 3GPP Desteği
- Üçlü Veri Akışı (Triple Stream)
- İnternet veya İnternet Üzerinden Uzaktan İzleme
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK
- 64 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
İmaj	Sensör	1/3" CMOS Sensor	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG	
	Etkin Piksel	1600 x 1200		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG	
	Yatay Çözünürlük	1600 Piksel		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4	
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	Yok	
	S/B	0 Lüks (IR Açık)		Ses Hattı Çıkışı	Yok	
	CDS Sensör	Evet	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	Yok	
	IR Hassasiyet	850nm		Ses Hattı Çıkışı	Yok	
Lens	IR LED	42 Adet	Alarm	Alarm Girişi	1 Giriş	
	Lens Montaj Şekli	Varifokal 3.6 - 16mm		Alarm Çıkışı	1 Çıkış	
	Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi	Evet	
Fonksiyonlar	Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Koruma Sınıfı	IP66		
	Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, Gece Modu	LED	42 Adet	
		Hareket Algılama	3 Bölge	Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	
		Elektronik Shutter	Otomatik	RS-485	Yok	
		Flickerless	Evet	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör
		Sabit Shutter	1/60 [50], 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s		Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP
		BLC	Evet [Açık / Kapalı]	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
		AGC	Otomatik		SDK	Evet
		Beyaz Ayarı	Otomatik		Güvenlik	Şifre Koruma
		Oto İris Kontrol	DC Drive	Sıcaklık	Çalışma	0°C -40°C
Video Kalitesi		S/N Oranı	>42dB	Güç	Güç Gereksinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]
	Sıkıştırma	Üçlü Veri Akışı (Triple Stream) H.264 / JPEG / MPEG4	Güç Tüketimi		1A, 12,5W	
		Resim Çözünürlüğü	1600x1200	Fiziksel	Boyut [G x Y x D]	Ø 114mm(C) x 260mm(D)
		Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR		Ağırlık	1600g
İmaj Çerçeve Oranı	1600x1200 [15 fps], 1280x1024 [22 fps], 1280x960 [25 fps], 1280x720 [30 fps]					