

Önemli Özellikler:

- IP 66 Koruma Sınıfı
- Full HD Görüntü
- 1920x1080 @ 30fps
- 3D-DNR Gürültü Giderme Özelliği
- 2 Yönlü Ses Desteği
- PoE Desteği
- Üçlü Veri Akışı
- SD Bellek Desteği
- 10 Kişi Aynı Anda Bağlanabilir
- 64 Kanal Ücretsiz Kayıt Yazılımı Sağlanır



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler					
İmaj	Sensör	1/2.7" CMOS	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
	Etkin Piksel	2 Megapiksel		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG
	Yatay Çözünürlük	1080p		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4
Min. Aydınlatma	Renk	0.05 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711 (64 K) ve G.726 (32K, 24K)
	S/B	0 Lüks (IR Açık)		Ses Hattı Çıkışı	3.5 mm Soket Girişi
	CDS Sensör	Var	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711 (64 K) ve G.726 (32K, 24K)
	IR Hassasiyet	850nm		Ses Hattı Çıkışı	3.5 mm Soket Çıkışı
Lens	IR LED	35 Adet	Alarm	Alarm Girişi	Yok
	Lens Montaj Şekli	Varifokal 3.3 - 12mm		Alarm Çıkışı	Yok
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi	Evet	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet	Koruma Sınıfı	IP66	
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doymuluk, Pozlama, Keskinlik, BLC, AGC, Gece Modu, Flip, Aynalama, Harici, Dahili	LED	35 Adet	
	Hareket Algılama	3 Bölge	Giriş / Çıkış	Yok	
	Elektronik Shutter		RS-485	Yok	
	Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T)
	Sabit Shutter	1/60 [50], 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s		Protokol	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
	BLC	Evet (Açık/Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
	AGC	Var		SDK	Evet
S/N Oranı	Beyaz Ayarı	Otomatik	Güvenlik	Şifre Koruma, IP Adres Filtreleme, HTTPS Sifrelenmiş Veri İletimi, Ağ Koruması için 802.1X Port-Bazlı Kimlik Doğrulama, QoS/DSCP	
	Oto İris Kontrol	DC Drive			
Video Kalitesi		>42dB	Sıcaklık	Çalışma	0°C -40°C
	Sıkıştırma	H.264 / JPEG / MPEG4 (Sadece 3GPP)	Güç	Güç Gereksinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]
	Resim Çözünürlüğü	1920x1080		Güç Tüketimi	450mA, 6.2W
	Ayartanabilir Bit Oranı	CBR, VBR	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)	58mm(Ø) x 132mm(D)
İmaj Çerçeve Oranı	1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320x240 (30 fps), 176x144 (30 fps)	Ağırlık		700g	