

KAREL

CKB620-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Harici Kontrol AVF Mercek 2.8-12mm
- Gece / Gündüz Özelliği
- IP67 Koruma Sınıfı
- 600 TVL Çözünürlük
- 40 Adet LED
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0 Lüks (IR Açık)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Sens-up	-
Çözünürlük	600 TVL	DIS	-
Min Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Keskinlik	Ayarlanabilir
S/N Oranı	>50 dB (AGC Kapalı)	3- Eksen / 4-Eksen	3 Eksen
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC-Set / Elle Ayarlanabilir	Sayısal Zoom	-
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Oto / Elle 1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Filtre Değişirme	-
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	LED Sayısı	40 Adet
OSD	Üzerinde	Aydınlatma Mesafesi	35-40 m
Özel Hayat Maskeleye	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Boyutlar	96(Ø) x 150(Y)
Hareket Algılama	Açık (Hareket Boyutu 28 x 15,4 Alan) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	-	Lens	2.8 - 12mm Harici Kontrol AVF Mercek
ICR	-	Koruma Sınıfı	IP67
HLM	-	Besleme	DC 12V
Gürültü Giderme	2D DNR Açık / Kapalı	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Harici		

