

KAREL

CKD120-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600TVL Çözünürlük
- 0.1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01Lüks (SB)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Opsiyon; Siyah, Beyaz Kasa



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Gürültü Giderme	2DDNR (Açık / Kapalı)
Çözünürlük	600 TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Min. Aydınlatma	0.1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01Lüks (SB)	Gece & Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B Harici
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oranı	>50 dB (AGC Kapalı)	LSC	-
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC-Set / Elle Ayarlanabilir	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayarı (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	3-Eksen	Var
OSD	Üzerinde	Boyutlar	117(Ø) x 78(Y)mm
Özel Hayat Maskeleye	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık [Hareket Boyutu : 28x15,4 Alan] / Kapalı	Lens	3.6 mm Sabit Mercek
WDR	-	Besleme	DC 12V
HLM	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

