

KAREL

CKD720-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Dijital Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600 TVL Çözünürlük
- 20 Adet IR LED
- 0.1 Lüks F1.2 / 0.0001 Lüks (Sens-Up x256) (Renkli)
- 3D DNR (3D Dijital Gürültü Giderme)
- LSC (Lens Gölgesi Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- DC İris Kontrol
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Türkçe Menü
- Opsiyon: Siyah, Beyaz Kasa



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Sens-up	x256
Çözünürlük	600 TVL	DIS	Açık / Kapalı
Min Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	LSC	Açık / Kapalı
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	İmaj Aynalama	Dondurma / Dikey-Yatay Çevirme / Döndürme / Negatif (Açık / Kapalı)
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Keskinlik	Ayarlanabilir
S/N Oran	>52 dB	3- Eksen / 4-Eksen	3 Eksen
Beyaz Ayar	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	Sayısal Zoom	10x
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Filtre Değiştirme	-
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir	LED Sayısı	20 Adet
OSD	Üzerinde	Aydınlatma Mesafesi	15-20 m
Özel Hayat Maskeleye	Açık (6 Bölge) / Kapalı	Boyutlar	116(Ø) x 78(Y)
Hareket Algılama	Açık (240 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	Açık / Kapalı	Lens	Sabit Mercek 4.3 mm
ICR	-	Koruma Sınıfı	-
HLM	Ayarlanabilir	Besleme	DC 12V
Gürültü Giderme	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Oto (Gece / Gündüz), CDS, Renkli, S/B		

