

KAREL

CKK120-AM2

Önemli Özellikler:

- Sıralı Tarama (Progressive)
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Sayısal Zoom (x1 ~x112)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 2 Megapiksel (Full HD)
- 1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.1 Lüks (S/B)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" CMOS	WDR	Otomatik, Elle, Kapalı Seçilebilir
Iris Kontrol	DC	ICR	-
Çözünürlük	2 Megapiksel (Full HD)	HLM	Var
Min. Aydınlatma	1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.1 Lüks (SB)	ACE	Var
Etkin Piksel Sayısı	1944 (H) x 1092 (V)	Gürültü Giderme	3D DNR (Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı)
Tarama Sistemi	Sıralı Tarama (Progressive)	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Filtre Değişirme	-	Gece & Gündüz	Otomatik (Gece / Gündüz), Renkli, S/B
Sayısal Zoom	112x	Sens-up	x4
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	DIS	-
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	LSC	-
Elektronik Shutter	1/30 s - 1/30,000 s (PAL)	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı, Ayarlanabilir
Arka Işık Ayarı (BLC)	Var	Keskinlik	Ayarlanabilir
OSD	Üzerinde	Boyutlar (mm)	72(G) x 66(Y) x 145(D) mm
Özel Hayat Maskeleyme	Var (28 Bölge)	Video Çıkış	HD-SDI, CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık / Kapalı	Haberleşme	RS485 (PELCO - D)
		Besleme	DC12V
		Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

