

KAREL

CKK123-P56

Önemli Özellikler:

- 1/3" Hi-Sensitivity Teknoloji ile Yüksek Çözünürlük; 560TVL
- ICR Filtre ile Üstün Gündüz / Gece Fonksiyonu
- Otomatik İris Kontrol, Otomatik Beyaz Ayarı, Arka Işık Ayarı
- Üçlü Veri Akışı (Triple Stream) H.264 / MPEG4 / JPEG Sıkıştırma
- İnternet veya İnternet Üzerinde Uzaktan İzleme
- FTP veya E-posta Üzerinden Olaya Bağlı Resim Gönderebilme
- PPPoE veya DDNS Desteği
- Hareket Algılama
- Maxi-Watch Professional IP yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Çift Yönlü Ses Entegrasyonu
- 64 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK Sağlanır



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler					
İmaj	Sensör	1/3" Hi-Sensitivity CCD	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
	Etkin Piksel	NTSC: 768(H) x 492(V) PAL: 752(H) x 582(V)		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG
	Yatay Çözünürlük	560TVL		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4 (3GPP)
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP	Yok	
Min. Aydınlatma	Renk	0.1 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	ADPCM
	S/B	0.01 Lüks		Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde
	CDS Sensör	Var	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	ADPCM
	IR Hassasiyet	Yok		Ses Hattı Çıkışı	1
Mercek	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	2
	Mercek Montaj Şekli	CS		Alarm Çıkışı	2
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Evet
Fonksiyonlar	Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Koruma Sınıfı		Yok
	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Renk Tonu	LED		Güç LED'i, Ağ LED'i
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	Giriş / Çıkış		2 Giriş / 2 Çıkış
	Elektronik Shutter	Otomatik	RS-485		Yok
	Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Konnektör
	Sabit Shutter	Yok		Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
	AGC	Otomatik		SDK	Evet
	WDR	Yok		Güvenlik	Sıfır Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir
	Beyaz Ayarı	Otomatik	Sıcaklık	Çalışma	-10°C ~ 45°C
Oto İris Kontrol	DC Drive	Güç		Güç Gereksinimi	DC12V veya POE (IEEE802.3af)
Video Kalitesi	S/N Oranı		>48dB	Fiziksel	Güç Tüketimi
	Sıkıştırma	H.264	Boyut (G x Y x D)		80mm(G) x 65mm(Y) x 137mm(D)
	Resim Çözünürlüğü	Full D1 (720 x 576)	Ağırlık	450 g	
	Ayartanabilir Bit Oranı	CBR, VBR			
İmaj Çerçeve Oranı	Full D1 (720 x 576) (30fps), 4 CIF (704x576) (30fps), CIF: [352 x 288] (30fps), QCIF: [176 x 144] (30fps)				