

KAREL

CKK141-P56W

Önemli Özellikler:

- Tüm Karel IP Telefon Santralleri ile Uyumlu
- Kablosuz Veri Aktarımı
- 640x480 @ 30 fps
- SIP Protokolü
- 2 Yönlü Ses Desteği
- Karel Videofon ve Softfon Üzerinden İzleme ve Çift Yönlü Konuşma
- İkilili Veri Akışı
- On Kişi Aynı Anda Bağlanabilir
- 4,5 mm Mercek Dahil
- 64 Kanal Ücretsiz Kayıt Yazılımı



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler					
İmaj	Sensör	1/4" Micron CMOS (2M-Piksel)	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya JPEG
	Etkin Piksel	704 (Y) x 576 (D)		Veri Akışı 2	H.264 veya JPEG
	Yatay Çözünürlük	704 Piksel		Veri Akışı 3 (3GPP)	Motion JPEG
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP	Var	
Min. Aydınlatma	Renk	0.05 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711, G.726
	S/B	Yok		Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde
	CDS Sensör	Yok	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711, G.726
	IR Hassasiyet	Yok		Ses Hattı Çıkışı	Hoparlör Üzerinde
	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	Yok
Mercek	Mercek Montaj Şekli	4,5 mm Sabit		Alarm Çıkışı	Yok
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Var
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Yok	Koruma Sınıfı		Yok
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk	LED		Yok
	Hareket Algılama	16 Bölgeye Kadar Hareket Algılama	Giriş / Çıkış		Yok
	Elektronik Shutter	Yok	RS-485		Yok
	Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet	10 M / 100 M Oto. Algılayıcı, RJ45, 802.11b/g/n (Wifi)
	Sabit Shutter	Yok		Protokol	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP
	BLC	Açık	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer
	AGC	Yok		SDK	Yok
	WDR	Yok		Güvenlik	HTTPS, Şifre Koruma
		Beyaz Ayarı	Yok	Sıcaklık	Çalışma
	Oto İris Kontrol	Yok	Güç	Güç Gereksinimi	DC12V
S/N Oranı		Güç Tüketimi		3,5W	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264 / JPEG / Motion JPEG	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)	90mm (Y) x 90mm(G) x 45mm(D)
	Resim Çözünürlüğü	704 x 576		Ağırlık	128 g
	Ayartanabilir Bit Oranı	16 Kbps - 2 Mbps			
	İmaj Çerçeve Oranı	704x576 (30fps), 704x480 (30fps), 640x480 (30fps), 480x272 (30fps), 320x240 (30fps), 256x192 (30fps), 160x112 (30fps), 352x288 (30fps), 176x144 (30fps), 352x240 (30fps), 176x112 (30fps)			