

#### Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- 650 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- DC İris Kontrol
- ATR (Tonlama Adaptasyonu)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- HLM (Yüksek Işık Maskeleyme)



#### Teknik Özellikler

<b>Sensör</b>	1/3" Sony Exview HAD CCD II	<b>Tonlama Adaptasyonu (ATR)</b>	Açık / Kapalı (Seviye Ayarlanabilir)
<b>İris Kontrol</b>	DC	<b>Gürültü Giderme</b>	2D DNR (Seviye Ayarlanabilir)
<b>Çözünürlük</b>	650TVL	<b>Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Açık / Kapalı
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.1 Lüks / F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)	<b>Gece &amp; Gündüz</b>	Otomatik
<b>Etkin Piksel Sayısı</b>	PAL: 7976(H) x 582(V); NTSC: 976(H) x 494(V)	<b>Sens-up</b>	-
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Geçmeli Tarama	<b>DIS</b>	-
<b>S/N Oranı</b>	>52 dB [AGC Kapalı]	<b>LSC</b>	-
<b>Beyaz Ayarı</b>	ATW/Push/Kullanıcı1/Kullanıcı2/Anı CR/Elle/Sabitleme	<b>İmaj Aynalama</b>	Açık / Kapalı
<b>Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)</b>	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	<b>Keskinlik</b>	-
<b>Arka Işık Ayarı (BLC)</b>	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	<b>Boyutlar</b>	64[G] x 61[Y] x 120[D]
<b>OSD</b>	Üzerinde	<b>UTP Çıkış</b>	-
<b>Özel Hayat Maskeleyme</b>	Açık [8 Bölge] / Kapalı	<b>Video Çıkış</b>	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
<b>Hareket Algılama</b>	Açık [4 Bölge] / Kapalı	<b>Haberleşme</b>	-
<b>WDR</b>	Var	<b>Besleme</b>	DC 12V
<b>HLM</b>	Var	<b>Çalışma Sıcaklığı/Nem</b>	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		<b>Depolama Sıcaklığı/Nem</b>	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

