

# KAREL

## CKK523-PM2

### Önemli Özellikler:

- 1/3" Micron CMOS (2M-Pixel)
- 720P @ 30 fps
- 2.0 Megapiksel
- H.264/ MJPEG/MPEG4 Sıkıştırma
- İnternet veya İnternet Üzerinden Uzaktan İzleme
- Görüntü Hareket Algılama
- 2 Yönlü Ses Desteği
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Veri Depolama için Genişletilmiş SD Yedekleme
- Yazılım Entegrasyonu için SDK Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)
- 64 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır



### Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
İmaj	Sensör	1/3" Micron CMOS (2M-Piksel)	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG	
	Etkin Piksel	1600 (Y) x 1200 (D)		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG	
	Yatay Çözünürlük	1600 Piksel		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4 (3GPP)	
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP		Yok	
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711	
	S/B	0.00001 Lüks		Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde	
	CDS Sensör	Yok	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711	
	IR Hassasiyet	Evet		Ses Hattı Çıkışı	1	
Mercek	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	1	
	Mercek Montaj Şekli	CS		Alarm Çıkışı	1 (Röle)	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Evet	
Fonksiyonlar	Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Koruma Sınıfı		Yok	
	Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doğunluk, Renk Tonu	LED		Güç LED'i, Ağ LED'i
		Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	Giriş / Çıkış		1 Giriş / 1 Röle Çıkışı
		Elektronik Shutter	Otomatik	RS-485		Evet
		Flickerless	Evet	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Konnektör
		Sabit Shutter	Yok		Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
		BLC	Evet (Açık / Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
		AGC	Otomatik		SDK	Evet
		WDR	Yok		Güvenlik	Sıfır Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir
		Beyaz Ayarı	Otomatik		Sıcaklık	Çalışma
Oto İris Kontrol		DC Drive		Güç	Güç Gereksinimi	DC12V veya POE (IEEE802.3af)
S/N Oranı	>48dB		Güç Tüketimi		LAN: 450mA, 5.4W	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264 / M-JPEG / MPEG4	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)	80mm(G) x 65mm(Y) x 137mm(D)	
		Resim Çözünürlüğü		1600 x 1200	Ağırlık	450 g
		Ayartanabilir Bit Oranı	CBR, VBR			
	İmaj Çerçeve Oranı	1600x1200 (15fps), 1280x1024 (22fps), 1280x960 (25fps), 1280x720 (30fps)				