

KAREL

CKK723-PM3

Önemli Özellikler:

- Full HD Görüntü
- 2048x1536 @ 20fps
- 2 Yönlü Ses Desteği
- Mekanik Filtre Değiştirme
- PoE Desteği
- DaVinci (TM320DM368) DSP ile Yüksek İşlem Gücü
- Üçlü Veri Akışı
- SD Kart Desteği
- 10X Sayısal Zoom
- 64 Kanal Ücretsiz Kayıt Yazılımı Sağlanır
- 10 Kişi Aynı Anda Bağlanabilir



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler		Teknik Özellikler				
İmaj	Sensör	1/2.5" 5 Megapiksel Renkli CMOS	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 HP / MP / BP veya MPEG4 SP	
	Etkin Piksel	2592 (Y) x 1944 (D)		Veri Akışı 2	H.264 HP / MP / BP veya MPEG4 SP	
	Yatay Çözünürlük	2048 Piksel		Veri Akışı 3 (3GPP)	M-JPEG	
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP	Yok		
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks F1.2	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711	
	S/B	0.1 Lüks		Ses Hattı Çıkışı	2 Yönlü	
	CDS Sensör	Var	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711	
	IR Hassasiyet	Var		Ses Hattı Çıkışı	2 Yönlü	
	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	2 Giriş	
Mercek	Mercek Montaj Şekli	CS		Alarm Çıkışı	1 Çıkış	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Var	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Var	Yayın Akışı		Tek Noktaya / Çok Noktaya Yayın	
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, BLC, Gece Modu, Tonlama, Doygunluk, Flip, Aynalama, Keskinlik	Analog Video Çıkışı		Var	
		Hareket Algılama	3 Bölge	Giriş / Çıkış		Harici Sensör ve Alarm için 2 Giriş & 1 Çıkış
	Elektronik Shutter	Otomatik / Elle	RS-485		Var	
	Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet		Ethernet (10 / 100 Base - T)
	Özel Hayat Maskeleyme	Var		Protokol		TCP/IP, IPv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPs, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, SSL, SNMP
	BLC	Var	Yazılım	Web Tarayıcı		Microsoft Internet Explorer 6.0 ya da Üzeri
	AGC	Var		SDK		Var
	WDR	True WDR		Güvenlik		Şifre Koruma
	Beyaz Ayarı	Otomatik		Sıcaklık	Çalışma	
	Oto İris Kontrol	DC İris Kontrol	Güç	Güç Gereksinimi		DC 12V, AC24V PoE (IEEE 802.3 U)
S/N Oranı		Güç Tüketimi			DC12V: 4W	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264 HP / MP / BP, M-JPEG / MPEG4	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)		70mm (G) x 65mm (Y) x 137mm (D)
	Resim Çözünürlüğü	2048 x 1536		Ağırlık		290 g
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR				
	İmaj Çerçeve Oranı	2048 x 1536 (20fps), 1920x1080 (30fps), 1280 x 960 (30fps), 1280 x 720 (30fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30fps), 176 x 144 (30fps)				