

KAREL

CKP122-A55

Önemli Özellikler:

- 550TVL Çözünürlük
- 18x Optik Zoom
- Renkli / Siyah-Beyaz
- Gece / Gündüz İçin Ayarlanabilir
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Silecek Seçeneği
- Termal Görüş Seçeneği
- IR Kesme Filtresi
- IR LED Seçeneği
- IP 67 Koruma Sınıfı



Teknik Özellikler

Sensör	1/4" ExView HAD	ELC	Evet
Optik Zoom	18x	Koruma Sınıfı	IP67
Dijital Zoom	12x	WDR	Evet
Çözünürlük	550TVL	AGC	Evet
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Otomatik Pozlama (AE)	Evet
Min Aydınlatma	0.7 Lüks, 0.05 Lüks (Renkli), 0.01 Lüks (S/B)	EV Dengeleme	Evet
Video Çıkış	1 V p.p., 75W	Diyafram Açıklığı	1.6
S/N Oranı	>50 dB	Ön Kurgu (Preset)	360
Resim Dondurma	Evet	Baud Rate	9600, N, 1
Resim Döndürme	Evet	Protokol	RS 485-360, Pelco P, Pelco D ,DM, BBV, Ultrak,
Senkronizasyon	Dahili	Salınma	360, Pelco Coaxitron, FV/BOSCH Coaxial
Rota Öğrenme	Herbiri 30 Dakikalık 4 Tur	Grup Ayarlama	-
Otomatik Güdüm	Tur Sonrası, Belirlenen Zaman Sonunda Başlangıç Konumuna Döner	Zaman Ayarlama	-
Uzaktan Resetleme	OSD, IP, Ağ, Çevirmeli Bağlantı	Park Ayarlama	Herhangi Bir Önkurgu, Önkurgu Turu
Fokal Mesafe	4.1mm - 73.8mm	Ekran Göstergesi	20 Karakter Olarak Programlanabilir
Görüş Açısı	2.8°(T) 48° (W)	Otomatik Takip	-
Beyaz Ayarı	Evet	Fan / Isıtıcı	Seçenek
ALC	Evet	İsimlendirme	Evet
ICR	Evet	Yatay Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 360° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozlama
Elektronik Pozlama Kontrolü	Evet - Ayarlanabilir	Dikey Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 360° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozlama
Gama Doğrulama	Evet	Alarm Cevabı	Ayrı Bir Alarm PCB Kartı İle
Kontrol Arayüzü	OSD	Dome Camı	Katılaştırılmış Güvenli Cam
Dikey Hareket Hızı	0.1-120°/s	Kurulum Yapısı	Duvar, Köşe, Direk, Balkon-Merdiven Altı
Yatay Hareket Hızı	0.1-120°/s	Besleme	24VAC 80VA
Özel Hayat Maskeleye	Eszamanlı 8, Toplam 32 Adete Kadar, 4 Seviye Şeffaflık	Enerji Harcama	Maksimum 19.44W (Hareket Ederken)
BLC	Evet	Çalışma Sıcaklığı	-40 - +50°C (C56 Çift Isıtıcı İle)
		Ağırlık	6.2Kg (IR LED Seçeneği Olmadan), 6.6Kg (IR LED Seçenekli)
		Boyutlar	345mm x 256mm x 259mm (IR Hariç)