

KAREL

CKP122-P55

Önemli Özellikler:

- 550TVL Çözünürlük
- 18x Optik Zoom
- Renkli / Siyah-Beyaz
- Gece / Gündüz İçin Ayarlanabilir
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Silecek Seçeneği
- Termal Görüş Seçeneği
- IR Kesme Filtre
- IR LED Seçeneği
- IP 68 Koruma Sınıfı
- 25 lt Temizleme Suyu İçin Tank Seçeneği



Teknik Özellikler

Sensör	1/4" ExView HAD	WDR	Evet
Optik Zoom	18x	AGC	Evet
Dijital Zoom	12x	Otomatik Pozlama (AE)	Evet
Çözünürlük	550TVL	EV Dengeleme	Evet
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V) ; NTSC: 768(H) x 494(V)	Diyafram Açıklığı	1.6
Min. Aydınlatma	0.7 Lüks, 0.05 Lüks (Renkli), 0.01 Lüks (S/B)	Ön Kurgu (Preset)	360
Video Çıkışı	1 V p-p, 75W	Baud Oranı	Yok
S/N Oranı	>50 dB	Protokol	TCP / IP
Resim Dondurma	Evet	Veri Aktarımı	Ağ Üzerinden
Resim Döndürme	Evet	Salınma	
Senkronizasyon	Dahili	Grup Ayarlama	
Rota Öğrenme	Herbiri 30 Dakikalık 4 Tur	Zaman Ayarlama	
Otomatik Bafllanç Konumu	Tur Sonrası, Belirlenen Zaman Sonunda Başlangıç Konumuna Döner	Park Ayarlama	Herhangi Bir Ön Kurgu, Ön Kurgu Turu
Uzaktan Resetleme	OSD, IP Ağ, Çevirmeli Bağlantı	Ekran Göstergesi	20 Karakter Olarak Programlanabilir
Fokal Mesafe	4.1mm-73.8mm	Otomatik Takip	
Görüş Açısı	2.8°(Dar) 48° (Geniş)	Fan / Isıtıcı	Seçenek
AWB	Evet	İsimlendirme	Evet
ALC	Evet	Yatay Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 360° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
ICR	Evet	Dikey Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 180° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
Elektronik Shutter	Evet - Ayarlanabilir	Alarm Cevabı	Ayrı Bir Alarm PCB Kart ile
Gama Döndürme	Evet	Dom Camı	Katılaştırılmış Güvenli Cam
Kontrol Arayüzü	OSD	Kurulum Yapısı	Duvar, Köşe, Direk, Balkon-Merdiven Altı
Dikey Hareket Hızı	0.1-120°/s	Besleme	24VAC 80VA
Yatay Hareket Hızı	0.1-120°/s	Enerji Harcama	Maksimum 19.44W (Hareket Ederken)
Özel Hayat Maskeleye	Eşzamanlı 8, Toplam 32 Adete Kadar, 4 Seviye Şeffaflık	Çalışma Sıcaklığı	-40 - +50°C (Çift Isıtıcı ile)
BLC	Evet	Ağırlık	6.2Kg (IR LED Seçeneği Olmadan), 6.6Kg (IR LED Seçenekli)
ELC	Evet	Boyutlar	345mm x 256mm x 259mm (IR Hariç)
Koruma Sınıfı	IP68		