

# KAREL

## CKP522-P54

### Önemli Özellikler:

- 540TVL Çözünürlük
- 36x Optik Zoom
- Renkli / Siyah-Beyaz
- Gece / Gündüz İçin Ayarlanabilir
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Silecek Seçeneği
- Termal Görüş Seçeneği
- IR Kesme Filtre
- IR LED Seçeneği
- IP 68 Koruma Sınıfı
- 25 lt Temizleme Suyu İçin Tank Seçeneği



### Teknik Özellikler

<b>Sensör</b>	1/4" ExView HAD	<b>WDR</b>	Evet
<b>Optik Zoom</b>	36x	<b>AGC</b>	Evet
<b>Dijital Zoom</b>	12x	<b>Otomatik Pozlama (AE)</b>	Evet
<b>Çözünürlük</b>	540TVL	<b>EV Dengeleme</b>	Evet
<b>Etkin Piksel Sayısı</b>	PAL: 752(H) x 582(V) ; NTSC: 768(H) x 494(V)	<b>Diyafram Açıklığı</b>	1.6
<b>Min. Aydınlatma</b>	1.4 Lüks, 0.1 Lüks (Renkli), 0.01 Lüks (S/B)	<b>Ön Kurgu (Preset)</b>	360
<b>Video Çıkışı</b>	1 V p-p, 75W	<b>Baud Oranı</b>	Yok
<b>S/N Oranı</b>	>50 dB	<b>Protokol</b>	TCP / IP
<b>Resim Dondurma</b>	Evet	<b>Veri Aktarımı</b>	Ağ Üzerinden
<b>Resim Döndürme</b>	Evet	<b>Salınma</b>	Yok
<b>Senkronizasyon</b>	Dahili	<b>Grup Ayarlama</b>	Yok
<b>Rota Öğrenme</b>	Herbiri 30 Dakikalık 4 Tur	<b>Zaman Ayarlama</b>	Yok
<b>Otomatik Bafllangıç Konumu</b>	Tur Sonrası, Belirlenen Zaman Sonunda Başlangıç Konumuna Döner	<b>Park Ayarlama</b>	Herhangi Bir Ön Kurgu, Ön Kurgu Turu
<b>Uzaktan Resetleme</b>	OSD, IP Ağ, Çevirmeli Bağlantı	<b>Ekran Göstergesi</b>	20 Karakter Olarak Programlanabilir
<b>Fokal Mesafe</b>	3.4mm-122.4mm	<b>Otomatik Takip</b>	
<b>Görüş Açısı</b>	2.7°(Dar) 57.8° (Geniş)	<b>Fan / Isıtıcı</b>	Seçenek
<b>AWB</b>	Evet	<b>İsimlendirme</b>	Evet
<b>ALC</b>	Evet	<b>Yatay Hareket Hızı / Kapsama</b>	0.1 - 120°/s, 360° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
<b>ICR</b>	Evet	<b>Dikey Hareket Hızı / Kapsama</b>	0.1 - 120°/s, 180° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
<b>Elektronik Shutter</b>	Evet - Ayarlanabilir	<b>Alarm Cevabı</b>	Ayrı Bir Alarm PCB Kart ile
<b>Gama Döndürme</b>	Evet	<b>Dom Camı</b>	Katılaştırılmış Güvenli Cam
<b>Kontrol Arayüzü</b>	OSD	<b>Kurulum Yapısı</b>	Duvar, Köşe, Direk, Balkon-Merdiven Altı
<b>Dikey Hareket Hızı</b>	0.1-120°/s	<b>Besleme</b>	24VAC 80VA
<b>Yatay Hareket Hızı</b>	0.1-120°/s	<b>Enerji Harcama</b>	Maksimum 19.44W (Hareket Ederken)
<b>Özel Hayat Maskeleye</b>	Eşzamanlı 8, Toplam 32 Adete Kadar, 4 Seviye Şeffaflık	<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40 - +50°C (Çift Isıtıcı ile)
<b>BLC</b>	Evet	<b>Ağırlık</b>	6.2Kg (IR LED Seçeneği Olmadan), 6.6Kg (IR LED Seçenekli)
<b>ELC</b>	Evet	<b>Boyutlar</b>	345mm x 256mm x 259mm (IR Hariç)
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP68		