

KAREL

CKS162-P60S

Önemli Özellikler:

- Sony 1/3" Super HAD CCD
- D1@ 30fps
- Mini Hızlı Dome
- Dahili Ortamda Kullanım için
- DC Oto İris Mercek (F1.2, f = 4.0mm - 9.0mm)
- 240 Önkurgu Pozisyonu (Haberleşme Protokolüne Bağlı)
- Tur (Grup), Pattern Tarama, Otomatik Tarama (Swing), Alarm, Oto Flip
- DSS (Sayısal Yavaş Pozlama)
- 0° ~ 360° Yatay Hareket Açısı (Sonsuz)
- -2° ~ 90° Dikey Hareket Açısı
- 4 Alarm Giriş / 1 Çıkış
- Otomatik Çoklu Protokol, Terminasyon Bağımsız
- Otomatik Ayarlama (Self Calibration)
- Pozisyon Belirlemede Otomatik Tanımlama
- SD Kart Desteği



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD CCD	Gece & Gündüz	Açık / Kapalı / Otomatik
Etkin Piksel	720x576 (PAL)	Ön Kurgu (Preset)	240 Pozisyon (Protokole Bağlı)
Yatay Çözünürlük	600TVL	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Senkronizasyon	Dahili	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C
Mercek	4mm - 9.0mm	Ses Sıkıştırma	G.711
Optik Zoom	Varifokal	Ses Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Sayısal Zoom	Yok	Güç Kaynağı	DC12V, 1.5A
Video Çıkışı	CVBS : 1.0Vp-p / 75	Güç Tüketimi	5W (Maks.)
WDR	Yok	Ethernet	Ethernet 10 / 100 Base-T (RJ-45), WI-FI (Seçenek)
Kazanç Kontrolü	Açık / Kapalı	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.1 Lüks (F1.2 Renkli) / 0.01 Lüks (F1.2 S&B)	Alarm Giriş / Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış
S / N Oranı	50 dB (AGC Kapalı)	Özel Hayat Maskeleyme	Yok
BLC	Açık / Kapalı	Yazılım SDK	Yok
İletişim Protokolü	STD, Pelco-D, Pelco-P, AD (Seçenek), Honeywell (Seçenek), DynaColor (Optional)	Yatay Hareket Aralığı	360° Sürekli
Ağ Protokolleri	HTTP, TCP / UDP / IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, Multicast, Telnet, FTP, PPPoE, SMTP (E-Mail), DHCP, NTP, uPNP, HTTPS, ONVIF, PSIA	Dikey Hareket Aralığı	-2° ~ 90°
İmaj Çerçeve Oranı	720x576 (30 fps), 704x576(30 fps) 352x288(30 fps), 176x144 (30 fps)	Yatay Hareket Hızı	0.1° - 360° /s
Beyaz Ayarı	ATW/AWC/Elle	Dikey Hareket Hızı	0.1° - 90° /s
		Ön Kurgu (Preset) Hızları	Maks. 400°/s
		Saldırıya Dayanıklı	Yok
		Koruma Sınıf	Yok