

## KAREL

### CKS262-P54S

#### Önemli Özellikler:

- Sony 1/4" Super HAD II CCD
- D1 @ 30fps
- Mini Hızlı Dome
- Dahili Ortamda Kullanım için
- 10X Optik Zoom
- 16X Sayısal Zoom
- DSS (Sayısal Yavaş Pozlama)
- 0° ~ 360° Yatay Hareket Açısı (Sonsuz)
- -2° ~ 90° Dikey Hareket Açısı
- 240 Önkurgu Pozisyonu (Haberleşme Protokolüne Bağlı)
- 1 Grup Tur
- Pattern Tarama,
- 4 Otomatik Tarama (Swing), Alarm, Oto Flip
- 4 Alarm Giriş / 1 Çıkış
- Otomatik Çoklu Protokol, Terminasyon Bağımsız
- Otomatik Ayarlama (Self Calibration)
- Pozisyon Belirlemede Otomatik Tanımlama



#### Teknik Özellikler

Sensör	1/4" Sony Super HAD II CCD	Gece & Gündüz	Otomatik ICR
Etkin Piksel	720x576 (PAL)	Ön Kurgu (Preset)	240 Pozisyon (Protokole Bağlı)
Yatay Çözünürlük	540TVL	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Senkronizasyon	Dahili	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C
Mercek	3.78mm - 37.8mm	Ses Sıkıştırma	G.711
Optik Zoom	10x	Ses Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Sayısal Zoom	16x	Güç Kaynağı	DC12V, 1.5A
Video Çıkışı	CVBS : 1.0Vp-p / 75	Güç Tüketimi	7.2W (Maks.)
WDR	Var	Ethernet	Ethernet 10 / 100 Base-T (RJ-45), WI-FI (Seçenek)
Kazanç Kontrolü	Açık / Kapalı	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.1 Lüks (F1.6 Renkli) / 0.01 Lüks (F1.6 S&B)	Alarm Giriş / Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış
S / N Oranı	50 dB (AGC Kapalı)	Özel Hayat Maskeleye	8 Bölge
BLC	Açık / Kapalı	Yazılım SDK	Yok
İletişim Protokolü	STD, Pelco-D, Pelco-P, AD (Seçenek), Honeywell (Seçenek), DynaColor (Optional)	Yatay Hareket Aralığı	360° Sürekli
Ağ Protokolleri	HTTP, TCP / UDP / IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, Multicast, Telnet, FTP, PPPoE, SMTP (E-Mail), DHCP, NTP, uPNP, HTTPS, ONVIF, PSIA	Dikey Hareket Aralığı	-2° -90°
İmaj Çerçeve Oranı	720x576 (30 fps), 704x576(30 fps) 352x288(30 fps), 176x144 (30 fps)	Yatay Hareket Hızı	0.1°- 360° /s
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Elle / Dahili / Harici	Dikey Hareket Hızı	0.1°-90° /s
		Ön Kurgu (Preset) Hızları	Maks. 400°/s
		Saldırıya Dayanıklı	Yok
		Koruma Sınıf	Yok