

KAREL

CKS262-P600

Önemli Özellikler:

- Sony 1/4" Super HAD II CCD
- D1 @ 30fps
- Mini Hızlı Dome
- Harici Ortamda Kullanım İçin
- 27X Optik Zoom
- 16X Sayısal Zoom
- Mekanik Filtre Değişirme
- DSS (Sayısal Yavaş Pozlama)
- 0° ~ 360° Yatay Hareket Açısı (Sonsuz)
- -2° ~ 90° Dikey Hareket Açısı
- 240 Önkurgu Pozisyonu (Haberleşme Protokolüne Bağlı)
- 1 Grup Tur
- Pattern Tarama,
- 4 Otomatik Tarama (Swing), Alarm, Oto Flip
- 4 Alarm Giriş / 1 Çıkış
- Otomatik Çoklu Protokol, Terminasyon Bağımsız
- Otomatik Ayarlama (Self Calibration)
- Pozisyon Belirlemede Otomatik Tanımlama
- Dahili Isıtıcı & Fan
- Saldırıya Dayanıklı



Teknik Özellikler

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---|
| Sensör | 1/4" Sony Super HAD II CCD | Gece & Gündüz | Otomatik ICR |
| Etkin Piksel | 720x576 (PAL) | Ön Kurgu (Preset) | 240 Pozisyon (Protokole Bağlı) |
| Yatay Çözünürlük | 600TVL (Renkli) / 680TVL (S&B) | Çalışma Sıcaklığı | -50°C ~ 50°C |
| Senkronizasyon | Dahili | Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| Mercek | 3.78mm - 94.5mm | Ses Sıkıştırma | G.711 |
| Optik Zoom | 27x | Ses Giriş / Çıkış | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Sayısal Zoom | 16x | Güç Kaynağı | DC12V, AC24V İkilili Besleme |
| Video Çıkışı | CVBS : 1.0Vp-p / 75 | Güç Tüketimi | 11W (Maks.) |
| WDR | Var | Ethernet | Ethernet 10 / 100 Base-T (RJ-45), WI-FI (Seçenek) |
| Kazanç Kontrolü | Açık / Kapalı | Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Minimum Aydınlatma | 0.00004 Lüks (F1.6) | Alarm Giriş / Çıkış | 4 Giriş / 1 Çıkış |
| S / N Oranı | 52 dB (AGC Kapalı) | Özel Hayat Maskeleye | 8 Bölge |
| BLC | Açık / Kapalı | Yazılım SDK | Yok |
| İletişim Protokolü | STD, Pelco-D, Pelco-P, AD (Seçenek), Honeywell (Seçenek), DynaColor (Optional) | Yatay Hareket Aralığı | 360° Sürekli |
| Ağ Protokolleri | HTTP, TCP / UDP / IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, Multicast, Telnet, FTP, PPPoE, SMTP (E-Mail), DHCP, NTP, uPNP, HTTPS, ONVIF, PSIA | Dikey Hareket Aralığı | -2° ~ 182° |
| İmaj Çerçeve Oranı | 720x576 (30 fps), 704x576(30 fps) 352x288(30 fps), 176x144 (30 fps) | Yatay Hareket Hızı | 0.1°- 300° /s |
| Beyaz Ayarı | ATW / AWC / Elle / Dahili / Harici (1700°K ~11000°K) | Dikey Hareket Hızı | 0.1°-90° /s |
| | | Ön Kurgu (Preset) Hızları | Maks. 360°/s |
| | | Saldırıya Dayanıklı | Evet |
| | | Koruma Sınıf | IP67 |